

ДИЗАЙН-КОД

Тёмкино

БУДУЩЕЕ

Содержание

1. Аналитика

1.1.	Ситуационный план	4
1.2.	Историческая справка и ретроспективный анализ территории	6
1.3.	Выявление локальной идентичности села	8
1.4.	Типология улиц	10
1.5.	Карта-схема объектов, имеющих важное культурное значение	11
1.6.	Типология зданий	12

2. Дизайн-код. Информационные носители

2.1.	Принцип пользования Дизайн-кода	14
2.2.	Общие требования по размещению вывесок и рекламных конструкций	15
2.3.	Типология допустимых для размещения вывесок и рекламных конструкций	16
2.4.	Таблица разрешённых для размещения вывесок и рекламных конструкций	17
2.5.	Правила размещения и оформления фасадной вывески с подложкой или лайтбокса	18
2.6.	Правила размещения и оформления объёмных букв или сложного лайтбокса	20
2.7.	Правила размещения и оформления фасадного фриза	22
2.8.	Правила размещения и оформления панель-кронштейна	24
2.9.	Правила размещения и оформления крышной конструкции	26
2.10.	Правила размещения и оформления табличек	28
2.11.	Правила размещения и оформления витринных вывесок и аппликационных плёнок	30
2.12.	Правила размещения и оформления штендеров	31
2.13.	Правила размещения и оформления адресных табличек	32
2.14.	Правила размещения и оформления информационного стенда	34
2.15.	Правила размещения и оформления навигационной стелы	36
2.16.	Правила размещения и оформления навигационного указателя	38

3. Благоустройство

3.1.	Рекомендации по устройству тротуаров и парковочных мест	40
3.2.	Палитра допустимых типов покрытий	43
3.3.	Рекомендации по размещению и оформлению скамеек, урн и велопарковок	45
3.4.	Рекомендации по размещению и оформлению остановочных павильонов и площадок ТБО	48
3.5.	Рекомендации по размещению и оформлению нестационарных торговых объектов	50
3.6.	Рекомендации по размещению и оформлению ограждений	52
3.7.	Рекомендации по размещению и внешнему виду осветительных приборов	54

4. Архитектура


4.1.	Общие рекомендации	56
4.2.	Общие рекомендации для ключевых объектов, определяющих облик города	58
4.3.	Общие рекомендации по внешнему виду зданий и прилегающей территории	61
4.4.	Принципы формообразования нововозводимых архитектурных объектов	63
4.5.	Цветовая палитра фасадов зданий	64
4.6.	Разрешённые материалы отделки фасадов зданий	65
4.7.	Рекомендации по размещению и внешнему виду подсветки зданий	66

5. Примеры применения Дизайн-кода

..... 68

1. Аналитика

1.1. Ситуационный план



I. Географическое положение

- Административно-территориальная принадлежность: село является административным центром Тёмынского муниципального округа Смоленской области.
- Расположение относительно областного центра: удаленность составляет 170 км от города Смоленска.
- Транспортная доступность: связь с областным центром осуществляется автомобильным транспортом по маршруту через город Вязьму, далее по региональной трассе 66К-24. Через населённый пункт пролегает железная дорога Калуга-Вязьма, обеспечивающая транспортное сообщение пригородными поездами.

II. Инфраструктура

- Образовательные учреждения: имеется средняя общеобразовательная школа и дошкольное образовательное учреждение.
- Медицинские услуги: функционирует районная больница.
- Торговля и бытовое обслуживание: представлены крупные сетевые супермаркеты («Пятёрочка», «Магнит») и местные мелкорозничные торговцы.
- Социально-культурная сфера: действует Дом культуры, организующий мероприятия районного масштаба, включая народные праздники и выступления творческих коллективов.
- Информационная инфраструктура: работает библиотека с разнообразным фондом книг.
- Дополнительные социальные объекты: краеведческий музей расположен в историческом здании, построенном в 1911 году, ФОК.

III. Экономическое развитие

- Местная экономика базируется преимущественно на сельском хозяйстве, заготовке и переработке древесины, и мелкой торговле.
- Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления, ремесленных изделий.
- Туристический потенциал ограничен историко-культурными объектами, религиозными объектами и живописностью окружающей природы.

IV. Демографическая ситуация

- По состоянию на 2021 год население села составляло 1731 человек.
- Преобладает пожилое население, молодые жители активно мигрируют в региональные центры.

V. Экологическая обстановка

- Природная среда характеризуется наличием холмов, смешанных лесов и небольших рек бассейна Днепра.
- Загрязнение среды минимально благодаря низкой индустриализации территории.



Тёмыно – Смоленск

222 км
2 ч 40 мин

Тёмыно – Смоленск

222 км
2 ч 40 мин

Тёмыно – Вязьма

56 км
50 мин

Тёмыно – Минское шоссе

52 км
45 мин

1. Аналитика

1.2. Историческая справка и ретроспективный анализ территории



Железнодорожный вокзал
1988 г.



Карта Тёмкино
1990 г.



Здание бывшей лавки купца А. Дунаева
1-ая пол. ХХ века



Усадьба Васильевское, Тёмкинский район
1826 г.



Церковь Михаила Архангела. Тёмкинский район
1942 г.



Стройотряд «Тёмкино – 75»
1975 г.



Герб Тёмкино
1999 г.

1228 - первое упоминание о Тёмкинской земле.

1454 - присоединение крепости Дубно и Шатеша к Московскому государству.

1480 - Великое стояние на Угре (сражение у татар Ощитова городища (ныне д. Федотково).

1-я половина XVI века- основаны сторожевые посты на речке Пчелке князем И.И. Ростовским (ныне с. Тёмкино) и на реке Воре князем М.И. Булгаковым (ныне д. Булгаково).

1610 - сражение русских воинов с отрядом гетмана Троепольского у крепости Дубно (ныне Дубенск).

1724 - создание судоходного канала по рекам Гжать, Воря, с Угра паромными переправами (д. Петровки и др.).

1776 - в с. Скугорево построен великолепный каменный двухэтажный дворец, заложен парк с системой прудов, оранжереями и цветниками дворянами Воейковыми.

1776-1778 - нанесено на карту торговое с. Кикино на реку Угорской (Угра) во время генерального межевания.

1785-1797 - построена церковь Архангела Михаила в с. Кикино (церковь разрушена).

1786 - в с. Бариново построен каменный храм во имя Богоявления Господня с двумя приделами: во имя Божьей Матери Одигитрии и святителя Николая (храм не сохранился).

1812 - действовали партизанские отряды подполковника Ахтырского гусарского полка Давыдова Дениса Васильевича (база с. Скугорево) и рядового Киевского драгунского полка Ермолая Четвертакова Васильевича (база д. Басманово) на территории Юхновского, Медынского и Гжатского уездов.

1826 - в с. Васильевское граф Орлов-Денисов В.В. построил каменное двухэтажное здание с двумя флигелями, разбил парк и соорудил систему каналов на речке Получе и озеро с очертаниями двуглавого орла.

1834 - в с. Васильевское граф Орлов-Денисов В.В. построил церковь во имя Н.Чудотворца.

15/12/1874 - начало открытия движения поездов на Сызрано-Вяземской железной дороге, открытие станции Тёмкино.

1893-1896 - построена церковь Покрова Богородицы в с. Дуброво.

1894 - открытие Тёмкинской метеостанции.

1898 - открытие Замошской церковно-приходской школы.

1898 - в с. Скугорево открыто одно из первых сельскохозяйственных профессиональных учебных заведений – школа скотоводства, сыроварения и маслоделия второго разряда.

1912 - открытие земской школы на ст. Тёмкино.

01.10.1929 - образование Тёмкинского района.

05.12.1931 - Сидоров Валентин Федорович (родился ст. Тёмкино), заслуженный художник России, архитектор, график, живописец.

09/03/1943 - освобождение райцентра Тёмкино и района от немецко-фашистских захватчиков.

02/04/1972 - образование Тёмкинского района.

18/06/2003 – открылся «Музей схимонахини Макарии».

1. Аналитика

1.3. Выявление локальной идентичности села



Облако тегов создано на основе открытых данных, отражающих ассоциации цветов с селом Тёмкино Смоленской области.
Чем больше слово, тем чаще оно встречалось в ответах.



Тёмкино ассоциируется у горожан с синим, зелёным и голубым цветами. На втором месте - жёлтый (золотой) и красный. Также упоминаются коричневый, белый, серебрянный и лазоревый цвета.

деревьев Церковь птицы
сено^{ко}к^{ос} печёный трава
река свежесть^{баня}
природа^{небо} хлеб
мёд ярмарка^{деревня} цветы^{дор}
лес^{мох} Запах^{чистота} травы^{печка} навоз
дерево поезд леса огорода


Облако тегов создано на основе открытых данных, отражающих ассоциации жителей с селом Тёмкино Смоленской области.
Чем больше слово, тем чаще оно встречалось в ответах.



Тёмкино часто вызывает у жителей ассоциации с живописной природой, свежими ароматами древесины и трав, густым лесом и характерным звуком проходящих мимо поездов, создавая атмосферу спокойствия и уюта.

1. Аналитика

1.4. Типология улиц



- - - граница муниципального образования
- ОКН и социально значимые объекты

K1

Улицы местного значения с преобладанием социально значимых объектов, исторической застройки и важными памятными местами, требующие особого внимания по размещению вывесок и колористике фасадов.

K2


Улицы местного значения с интенсивным движением транспорта и пешеходной активностью. Обладают широким спектром общественных сервисов и услуг.

K3

Улицы и проезды местного значения, которые обладают низкой пешеходной и транспортной активностью, а также отсутствием широкого спектра общественных сервисов и услуг. Пространства K3 расположены в основном в жилой смешанной и частной застройке.

1. Аналитика

1.5. Карта-схема объектов, имеющих важное культурное значение и социальную значимость



ценные архитектурные объекты

здания социальной инфраструктуры



Темкинский историко-краеведческий музей. Открыт в 1991 году, расположен в здании бывшей лавки купца А. Дунаева.



Братское воинское захоронение № 22-1. Расположено в с. Тёмкино, ул. Ефремова.



Здание районного дома культуры, где первый в мире лётчик-космонавт Гагарин Ю.А. встречался с трудящимися района. Улица Советская, д. 28, здание районного ДК.



Храм Илии Пророка был открыт в 1994 году. Расположен в с. Тёмкино, Советская улица, 25а.

1. Аналитика

1.6. Типология зданий

1. ЦЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ

Объекты, формирующие уникальный облик и историческую среду села.
Объекты культурного наследия.



2. ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В том числе исторические здания и здания особо ценные, муниципальные объекты (здания школ, гимназии, детские сады, объекты здравоохранения, службы спасения), а также коммерческие объекты, несущие социальную функцию (частные образовательные учреждения, частные медицинские учреждения и тд.).



3. ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ

С несколькими арендаторами, в том числе представители крупных торговых сетей.



4. МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Встроенное коммерческое пространство в многоквартирный жилой дом. На уровне первого этажа жилых домов (помещения, которые переведены из жилого фонда в коммерческий).



5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Жилые дома на одну квартиру, включающие комплекс помещений, предназначенных для проживания. Коммерческие объекты, располагающиеся в зданиях и имеющие характеристики ИЖС.



6. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ

Торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.



2. Дизайн-код. Информационные носители

2.1. Принцип пользования Дизайн-кода


Чтобы определить тип вывески и место её размещения следует воспользоваться следующим алгоритмом:

1. Определить тип улицы;
2. Определить тип здания (в случае, если здание имеет статус объекта культурного наследия, то это тип здания будет являться приоритетным при выборе разрешённых информационных конструкций);
3. Определить тип допустимой информационной конструкции;
4. Изучить правила оформления и размещения информационной конструкции.



2. Дизайн-код. Информационные носители


2.2. Общие требования по размещению вывесок и рекламных конструкций



Не допускается

2.2.1

Размещение информационных конструкций на зданиях ТЦ, спортивно-зрелищных, а также административных зданий осуществляется в соответствии с паспортом фасада. При отсутствии паспорта фасада здания требуется разработка архитектурно-художественной концепции (графической схемы) размещения информационных и рекламных конструкций на фасаде. Её согласование с органом местного самоуправления для создания единого визуально привлекательного облика объекта и его гармоничного включения в окружающую среду.



Не допускается

2.2.2

Информационные конструкции соответствующие правилам размещения и оформления не требуют согласования с органами администрации.

2.2.3

Уникальные вывески, рекламные конструкции, информационные конструкции требуют согласования с органами администрации (несоответствующая дизайн-коду, но гармонично вписанная в горскую среду).

2.2.4

Конструкции, несоответствующие дизайн-коду необходимо демонтировать.

2.2.5

Запрещено использовать баннеры и электронные табло (бегущие строки) в качестве вывесок и при оформлении светопрозрачных конструкций

2.2.6

Основные вывески должны быть одного вида, высоты и глубины в пределах фасада. Длина одной вывески не должна превышать 10 м.

2.2.7

Запрещено размещать вывески дублирующие информацию, одновременно на плоскости фасада и проёме светопрозрачных конструкций

2.2.8


Запрещено размещать вывески выше первого этажа здания. Исключением может быть отдельно стоящее административное или коммерческое здание или полностью арендуйемый этаж под коммерческие помещения.

2.2.9

Запрещено размещать вывески более чем в один уровень.

2.2.10

Вывески следует размещать там, где предприятие расположено. Основные вывески предприятия следует делать в едином варианте исполнения.



Не допускается




Не допускается

2. Дизайн-код. Информационные носители

2.3. Типология допустимых для размещения вывесок и рекламных конструкций


1. Фасадная вывеска с подложкой или лайтбокс

Конструкция, закрепленная на плоскости фасада и состоящая из ряда символов, которые размещены на декоративной панели или световом коробе, закрывающими часть фасада.




2. Объёмные буквы без подложки или сложный лайтбокс

Конструкция, состоящая из ряда символов, закрепленных на фасаде. Может быть оборудована внутренней подсветкой, лицевая панель которой выполнена из полупрозрачного материала.




3. Фриз

Удлиненная плоскость небольшой ширины, которая применяется для контуринга или выделения отдельных частей фасада, применяется как основа для размещения вывески или является вывеской




4. Панель-кронштейн

Вывеска, ориентированная на одну или две стороны конструкция, расположенная перпендикулярно плоскости фасада.




5. Крышная установка

Крупная рекламная конструкция, размещенная на крыше здания или его верхних этажах. Она предназначена для максимальной видимости с дальнего расстояния.




6. Табличка

Компактный информационный или идентификационный знак, закрепленный на стене здания. Она содержит текст, графику или символы.




7. Оформление витрины

Наклейка, покраска стекла или установка инф. табличек на внутренней или внешней стороне остекления светопрозрачных конструкций как на постоянной, так и на временной основе.



8. Штендер

Переносная уличная вывеска в виде стойки или конструкции с информацией, которая размещается у входа в заведение для привлечения внимания прохожих.




2. Дизайн-код. Информационные носители

2.4. Таблица разрешённых для размещения вывесок и рекламных конструкций

	K1	K2	K3
ЦЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ	2 6 	2 6 	2 6
ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	2 5 6 	2 5 6 	2 6
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ	1 2 3 4 5 6 7 	1 2 3 4 5 6 7 	1 2 3 4 6 7
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	1 2 3 4 6 7 8 	1 2 3 4 6 7 8 	1 2 3 6 7 8
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	1 2 3 6 8 	1 2 3 6 8 	1 2 3 6 8
НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ	1 2 3 4 6 7 8 	1 2 3 4 6 7 8 	1 2 3 6 7 8

2. Дизайн-код. Информационные носители


2.5. Правила размещения и оформления фасадной вывески с подложкой или лайтбокса



2.5.1

Фасадные вывески следует размещать:

- над верхней линией окон или дверей первого этажа;
- допускается размещение вывески ниже верхней линии окон или дверей, если расстояние от верхнего и нижнего краёв вывески до конструктивных или декоративных элементов (балконов, дверей, окон, карнизов, и т. д.) составляет $\leq 0,2$ м;
- над окнами подвального или цокольного этажа здания, но не ниже 0,6 м от уровня поверхности земли до нижнего края фасадной вывески (в случае если занимаемое организацией помещение располагается в подвальном или цокольном этаже здания);
- в специально отведённых блоках на фасадах отдельно стоящих коммерческих зданий с несколькими арендаторами.



Допускается

2.5.2

Высота настенной вывески должна быть $\leq 0,7$ м. Длина $\leq 70\%$ длины фасада, соответствующего занимаемым помещениям, но не более 10 м.

Толщина вывески с подложкой должна быть $\leq 0,1$ м. Следует соблюдать отступы от фасада $\leq 0,025$ м.

Толщина лайтбокса должна быть $\leq 0,18$ м. Лайтбокс следует монтировать вплотную к фасаду.

2.5.3

Должна быть соблюдена единая горизонтальная ось вывесок на фасаде здания и вертикальная симметрия вывесок относительно деталей фасада здания.

2.5.4

Габариты всех вывесок на фасаде здания должны быть едины.

2.5.5

Габариты вывесок не должны перекрывать элементы здания: декор, оконные и дверные проёмы, балконы, карнизы, фриз, фронтоны, сандрик, подоконник, руст, наличник.

2.5.6

При наличии на фасаде здания, строения, сооружения, а также на НТО фриза, фасадные вывески размещаются исключительно на фризе.


2.5.7

Вывеска может содержать одну из следующих информаций: название организации, тип услуги или товара или род деятельности. В качестве дополнительного элемента на вывеске, либо отдельно от основной вывески, допускается размещать товарный знак или логотип.

2.5.8

Допускается размещение дополнительной основной вывески, если длина фасада коммерческого помещения составляет более 30 м.

Не допускается



Не допускается



Хорошо

Вывеска удачно вписана в общую композицию входной группы



Хорошо

Лаконичное исполнение вывески



Плохо:

Вывески габаритами выходят за ширину окна



Плохо

Вывески разных габаритов и видов, на разной высоте, требуется замена

2.5.9

Цвет вывесок на одном здании должен сочетаться с фасадом и может быть ароматическим или в цветовой гамме фасада (за исключением случаев использования товарного знака, знака обслуживания).

2.5.10

Оформление шрифтовой композиции фасадной вывески должно осуществляться с использованием не более двух гарнитур шрифта, с соблюдением межбуквенного интервала и силуэта букв, характерного для каждой гарнитуры шрифта (за исключением случаев использования товарного знака, знака обслуживания).

2.5.11

Устаревшие, поврежденные, выгоревшие, настенные вывески следует заменить, с учетом дизайн-кода. Исключением являются рекламные и информационные конструкции, ставшие символами города и сохраняющие локальную идентичность. Необходимо очищать настенные вывески от пыли, грязи и тегов по мере их загрязнения.

2.5.12

В случае если организация занимает площадь только на втором этаже, разрешается размещение вывески над окнами второго этажа. Вывеска должна быть выровнена по оси оконного проема и не превышать по высоте 0,7 м.

2.5.13

Вывески на фасадах необходимо размещать без выступа за боковые пределы фасада и с учетом его архитектурного членения.

2.5.14

Вывеска должна располагаться не ближе 0,5 м к номерной табличке.

2.5.15

Запрещено размещать вывески более чем в один уровень. Исключение: допускается размещать вывески в несколько уровней на отдельно стоящих коммерческих зданиях с несколькими арендаторами.

2.5.16

Запрещено размещать настенные вывески на кровле, на ограждениях балконов и лоджий выше второго этажа, ограждениях, перилах и поручнях.

2.5.17

Запрещена установка фасадной вывески на козырьке без декоративного периметра.

2.5.18

Не допускается размещение вывесок на уровне жилых этажей.

2.5.19


Настенные вывески соответствующие дизайн-коду не требуют согласования.

2.5.20

Настенные вывески не соответствующие дизайн коду следует демонтировать.

2. Дизайн-код. Информационные носители


2.6. Правила размещения и оформления объемных букв или сложного лайтбокса



2.6.1

Вывеску в виде объемных букв следует размещать:

- над верхней линией окон или дверей первого этажа;
- допускается размещение вывески ниже верхней линии окон или дверей, если расстояние от верхнего и нижнего краев вывески до конструктивных или декоративных элементов (балконов, дверей, окон, карнизов, и т. д.) составляет $\leq 0,1$ м;
- над окнами подвального или цокольного этажа здания, но не ниже 0,6 м от уровня поверхности земли до нижнего края фасадной вывески (в случае если занимаемое организацией помещение располагается в подвальном или цокольном этаже здания);
- в специально отведённых блоках на фасадах отдельно стоящих коммерческих зданий с несколькими арендаторами.



Допускается

2.6.2


Высота вывески должна быть $\leq 0,5$ м. Длина $\leq 70\%$ длины фасада, соответствующего занимаемым помещениям, но не более 5 м.

Глубина вывески с учётом крепления должна быть $\leq 0,1$ м с отступом от фасада $\leq 0,05$ м.

Глубина сложного лайтбокса должна быть $\leq 0,18$ м, лайтбокс следует монтировать вплотную к фасаду.

2.6.3

На объектах социальной инфраструктуры допускается увеличивать размер объемных букв исходя из архитектурно художественной концепции здания.



Не допускается

2.6.4

Должна быть соблюдена единая горизонтальная ось вывесок на фасаде здания и вертикальная симметрия вывесок относительно деталей фасада здания.

2.6.5

Габариты всех вывесок на фасаде здания должны быть едины.

2.6.7


Габариты вывесок не должны перекрывать элементы здания: декор, оконные и дверные проемы, балконы, карнизы, фриз, фронтоны, сандрик, подоконник, руст, наличник.

2.6.8

При наличии на фасаде здания, строения, сооружения, а также на НТО фриза фасадные вывески размещаются исключительно на фризе.

2.6.9

Вывеска может содержать одну из следующих информаций: название организации, тип услуги или товара, или род деятельности. В качестве дополнительного элемента на вывеске, либо отдельно от основной вывески, допускается размещать товарный знак или логотип.



Не допускается



Хорошо

Использовано невидимое крепление букв к фасаду



Хорошо

Вывеска вписана в ширину дверного проёма



Хорошо

Хороший пример вывески



Хорошо

Вывеска гармонично вписывается в декоративный элемент кирпичной кладки

2.6.10

Допускается размещение дополнительной основной вывески, если длина фасада арендуемого помещения составляет более 30 м.

2.6.11

Цвет вывесок на одном здании должен сочетаться с фасадом и может быть ахроматическим или в цветовой гамме фасада (за исключением случаев использования товарного знака, знака обслуживания).

2.6.12

Оформление объёмных букв вывески должно осуществляться с использованием не более двух гарнитур шрифта, с соблюдением межбуквенного интервала и силуэта букв, характерного для каждой гарнитуры шрифта (за исключением случаев использования товарного знака, знака обслуживания).

2.6.13

Устаревшие, поврежденные, выгоревшие, неисправные, вывески следует заменить, с учетом дизайн-кода. Исключением являются рекламные и информационные конструкции, ставшие символами города и сохраняющие локальную идентичность. Необходимо очищать настенные вывески от пыли, грязи и тегов по мере их загрязнения.

2.6.14

В случае если организация занимает площадь только на втором этаже, разрешается размещение вывески над окнами второго этажа. Вывеска должна быть выровнена по оси оконного проема и не превышать по высоте 0,5 м.

2.6.15

Вывеска должна располагаться не ближе 0,5 м к номерной табличке.

2.6.16

Запрещено размещать вывески более чем в один уровень. Исключение: допускается размещать вывески в несколько уровней на отдельно стоящих коммерческих зданиях с несколькими арендаторами.

2.6.17

В случае размещения вывески путем крепления каждого элемента на единую монтажную раму все элементы рамы должны быть окрашены в цвет участка фасада здания, строения, сооружения, на котором осуществляется размещение.

2.6.18

Запрещена установка отдельно стоящих объемных букв на козырьке без декоративного периметра.

2.6.19

Не допускается размещение вывесок на уровне жилых этажей.

2.6.20


Настенные вывески, соответствующие дизайн-коду, не требуют согласования.

2.6.21

Настенные вывески, не соответствующие дизайн-коду, следует демонтировать.

2. Дизайн-код. Информационные носители

2.7. Правила размещения и оформления фасадного фриза



2.7.1

Фриз следует размещать над верхней линией окон или дверей первого этажа;

2.7.2

Высота фриза должна быть $\leq 0,7$ м. Фриз должен иметь замкнутый контур, либо может заканчиваться на задней части фасада. В случае размещения фриза по периметру козырька, фриз должен полностью закрывать козырёк и упираться торцами в стену.

2.7.3

Глубина фриза не должна превышать 0,2 м с учётом конструкции для его крепления.

2.7.4


Размещение вывески на балконе над входом в коммерческое помещение запрещено. Для размещения вывески необходимо установить конструкцию «вокруг» балкона с креплением в стену здания. Конструкция вывески не должна соприкасаться с балконом, крепиться к нему.

2.7.5


Фриз следует размещать, соблюдая единую горизонтальную ось. Фриз должен быть одной высоты, вида и глубины в пределах фасада.



Допускается



Допускается



Не допускается

2.7.6

Запрещено размещать фриз на архитектурных элементах фасадов (карнизах, наличниках, барельефах и горельефах и т. д.).

2.7.7

Вывеска в виде фриза может содержать одну из следующих информаций: название организации, тип услуги или товара, или род деятельности. В качестве дополнительного элемента на фризе допускается размещать товарный знак или логотип.

2.7.8

Допускается размещение дополнительной основной информации, если длина фасада арендуемого помещения составляет более 30 м.

2.7.9

В оформлении фриза не должно использоваться более трех цветов (за исключением случаев использования товарного знака, знака обслуживания). Цвет фриза на одном здании должен быть единым, сочетаться с фасадом и может быть ахроматическим или в цветовой гамме фасада.

2.7.10

Допустимо не более двух гарнитур шрифта, с соблюдением межбуквенного интервала и силуэта букв, характерного для каждой гарнитуры шрифта (за исключением случаев использования товарного знака, знака обслуживания).



Хорошо

Фирменный цвет хорошо вписан в композицию фриза



Хорошо

Весь фриз выполнен в едином стиле



Плохо:

Все вывески должны быть одного вида



Плохо

На фризе вся информация должна быть в единообразном оформлении

2.7.11

Информацию на фризе необходимо выравнивать вывески относительно центральных вертикальных осей архитектурных элементов фасадов (дверей, окон и т.д.)

2.7.12

Фриз не должен перекрывать номерную табличку дома либо другие информационные элементы, расположенные на фасаде.

2.7.13

На скатном козырьке следует размещать вывеску с декоративным периметром (высота ≤ 0,7 м).

2.7.14

Устаревший, поврежденный, выгоревший, неисправный фриз следует заменить, с учетом дизайн-кода.

2.7.15

В случае если организация занимает площадь только на втором этаже, размещение фриза запрещено.

2.7.16

Для размещения вывески над дверью организации перед балконом, следует установить декоративный периметр (высота ≤ 0,7 м).

2.7.17

Размещение вывески на балконе над входом в коммерческое помещение запрещено. Для размещения вывески необходимо установить конструкцию «вокруг» балкона с креплением в стену здания. Конструкция вывески не должна соприкасаться с балконом, крепиться к нему.

2.7.18

Запрещено размещать фриз на зданиях, имеющих статус Объекта культурного наследия, либо на объектах, имеющих архитектурную ценность.

2.7.19

Запрещено размещать фриз более чем в один уровень.

2.7.20

Не допускается размещение фриза на уровне жилых этажей.

2.7.21



Фриз, соответствующий дизайн-коду, не требует согласования.

2.7.22


Фриз, не соответствующий дизайн коду, следует демонтировать.

2. Дизайн-код. Информационные носители


2.8. Правила размещения и оформления панель-кронштейна



Допускается



Не допускается



2.8.1

Высота установки панель-кронштейна должна быть $\geq 2,5$ м от нижнего края до уровня земли, но не выше уровня второго этажа здания, на расстоянии не менее 0,2 м от оконных и дверных проемов, карниза, парапета кровли.

2.8.2

Размещение консольных вывесок осуществляется в пределах границ помещений, занимаемых организациями или индивидуальными предпринимателями, на одном из углов здания или на одной из сторон от входа в здание, строение, сооружение.

2.8.3

Габариты конструкции должны составлять: высота $\leq 0,5$ м, длина $\leq 0,5$ м, толщина $\leq 0,1$ м, выступ крепежа от фасада $\leq 0,2$ м.

2.8.4

Расстояние от панель-кронштейна до вывески должно составлять ≥ 1 м.

2.8.5

Расстояние между консольными вывесками должно составлять не менее 10 м.

2.8.6

Панель-кронштейн может быть фигурным без подложки или круглым, квадратным на белой подложке. Панель-кронштейн должен соответствовать стилистике здания.

2.8.7

Центральная ось панель-кронштейна должна совпадать с осями элементов фасада.

2.8.8

Запрещено размещение панель-кронштейна в два и более рядов.

2.8.9

Допустимое содержание следующей информации на панель-кронштейне: вид деятельности/услуг, логотип/товарный знак.

2.8.10

Информация на панели-кронштейне размещается в 1-2 ряда с выравниванием по центральным осям конструкции. Запрещено вертикальное размещение текста.

2.8.11

Панель-кронштейны на продолжении всего фасада должны размещаться на одной горизонтальной оси. Ось крепления должна соответствовать горизонтальной оси настенных вывесок.



Хорошо

Простая понятная форма и цвета, хорошо читается



Хорошо

Такой вариант дизайна допустим, т.к. он является частью бренда



Хорошо

Простая понятная форма и цвета, хорошо читается



Хорошо

Кронштейн находится на уровне вывесок

2.8.12

Размещение консольных вывесок осуществляется в пределах границ помещений, занимаемых организациями или индивидуальными предпринимателями, на одном из углов здания или на одной из сторон от входа в здание, строение, сооружение.

2.8.13

Панель-кронштейны запрещено размещать на балконах, лоджиях, ограждениях, перилах, поручнях, козырьках, навесах.

2.8.14

Габариты панель-кронштейна не должны перекрывать элементы здания: декор, оконные проемы.

2.8.15

Организация может установить только один панель-кронштейн на фасаде, соответствующий занимаемому помещению.

2.8.16

Крепления панель-кронштейнов должны быть в цвет здания или вывески, или сохранять цвет материала (металл, камень, дерево), а элементы крепежа - скрываться заглушками.

2.8.17

Блочные консольные вывески для размещения информационных материалов нескольких организаций выполняются в едином стиле, шириной 0,6 м, высотой 0,80 м.

2.8.18


Панель-кронштейны, соответствующие правилам дизайн-кода города, разрешено размещать без согласования.

2.8.19

Панель-кронштейны, не соответствующие дизайн-коду, подлежат демонтажу. Устаревшие, поврежденные или выцветшие панель-кронштейны необходимо заменить, с учетом дизайн-кода. Необходимо очищать панель-кронштейны от пыли, грязи и тегов по мере их загрязнения.

2. Дизайн-код. Информационные носители

2.9. Правила размещения и оформления крышной конструкции



2.9.1

Крышные вывески выполняются в виде объемных букв, цифр, символов или декоративных элементов. Крышная установка не должна иметь подложки. Запрещено использовать фризы и световые короба.

2.9.2

Размещение крышной вывески производится строго выше линии карниза или парапета здания.

2.9.3

Размещение крышной конструкции допускается, если:

- здание принадлежит единственному собственнику (правообладателю);
- информация на вывеске соответствует организации, осуществляющей деятельность в данном здании.

2.9.4

Размещение крышных вывесок разрешается при условии согласования с Администрацией муниципального образования.

2.9.5

Разрешено устанавливать одну крышную установку на один фасад здания.

2.9.6

Запрещено размещение крышной вывески на объектах культурного наследия (федерального, регионального или местного значения).

2.9.7

Крышная установка должна быть длиной $\leq 50\%$ длины фасада.

Высота крышной установки зависит от высоты здания:

- если высота здания ≤ 8 м, то высота крышной установки должна быть ≤ 1 м;
- если высота здания $\leq 8-15$ м, то высота крышной установки должна быть $\leq 1,2$ м;
- если высота здания $\leq 15-30$ м, то высота крышной установки должна быть $\leq 2,5$ м.

Крышная установка должна быть толщиной $\leq 0,4$ м.

Расстояние от фасада до крайней выступающей плоскости крышной установки должно быть $\leq 0,2$ м.



Допускается



Не допускается



Не допускается

2.9.8

Элементы крепления крышной вывески не должны выступать за границы информационного поля.

2.9.9

Расстояние от конструкции, размещаемой на крыше, парапете встроенно-пристроенного помещения, до окон должно составлять не менее 6 м.



Хорошо
Вывеска является дополнением к центральному объему здания



Хорошо
Лаконичное исполнение вывески



Допускается
Вывеска отвечает требованиям

2.9.10

Толщина элементов должна составлять 7-20% от высоты текста вывески.

2.9.11

При размещении крышных вывесок не должны использоваться технологии смены изображения, а также технологии организации медиафасадов, динамические способы передачи информации.

2.9.12

Не допускается установка крышной вывески на коньке кровли.

2.9.13

Крышная установка должна быть устойчива к экстремальным погодным условиям.

2.9.14

Стилистика и положение крышной установки должны соответствовать стилистике здания.

2.9.15

Боковые габариты крышной установки следует выравнивать по вертикальным элементам фасада здания или центрировать относительно осей симметрии пустот фасада, в зависимости от композиции фасада (симметричная, асимметричная).

2.9.16

Крышную установку запрещено устанавливать в два и более ряда.

2.9.17

Крышная установка может содержать следующую информацию: название здания или род деятельности объекта, логотип объекта, здания.

2.9.18

Запрещается вертикальное размещение информации на крышной установке.

2.9.19

Крышные вывески не допускается размещать на НТО и зданиях или строениях ниже двух этажей.

2.9.20

Конструкция крепления крышной вывески должна иметь эстетичный вид. Цвет конструкции крепления крышной установки должен быть черным.

2.9.21

Место монтажа, конструкции крепления и внешний облик крышной установки необходимо согласовывать с уполномоченными органами администрации.


2.9.22

Крышные установки, не соответствующие дизайн-коду, подлежат демонтажу.


Устаревшие, поврежденные или выцветшие крышные установки необходимо заменить, с учетом дизайна-кода. Исключение — рекламные и информационные конструкции, ставшие символами города и сохраняющие локальную идентичность места.

2. Дизайн-код. Информационные носители


2.10. Правила размещения и оформления табличек



Допускается



Не допускается



Не допускается

2.10.1

Допускается размещать в виде отдельной таблички или путем объединения табличек в информационный блок с ячейками (модулями) для размещения информации, обеспечивающей формирование единой композиции, соразмерной входной группе (в случае необходимости размещения у общего входа в здание, строение, сооружение более трех табличек).

2.10.2

Настенная табличка должна быть размещена у входа не ниже 0,8 м от земли, но не выше дверного проёма сбоку от двери. В случае, если нет возможности разместить табличку сбоку от двери, допускается её размещение на дверном полотне в центре, с отступами 0,1 м от краёв элементов полотна двери. Расстояние от краев проёмов витрин, окон, ниш, архитектурных элементов, внутренних или внешних углов фасадов до ближайшей точки таблички, информационного блока должно составлять $\geq 0,2$ м

2.10.3

Габариты настенной таблички должны составлять: высота $\leq 0,8$ м, ширина $\leq 0,5$ м, толщина $\leq 0,03$ м.
Все таблички в пределах одного фасада должны иметь одинаковые размеры и расположение.

2.10.4

Цветовое решение настенных табличек в пределах одного здания должно быть единообразно. Таблички должны сочетаться с фасадом (ахроматическая гамма или его оттенки). В оформлении таблички не должно использоваться более трех цветов. Для зданий имеющих статус объекта культурного наследия подложка таблички должна быть прозрачной или максимально сочетаться с цветом фасада.

2.10.5

Табличка должна иметь единый шрифт, цвет и оформление. Надписи выравниваются по левому краю или центру таблички.

Шрифт настенной таблички должен быть без засечек, без декоративных элементов. Кернинг $\geq 20\%$ от высоты букв.

2.10.6

Расположение букв, цифр, символов должно осуществляться по горизонтали с использованием не более двух гарнитур шрифта и с соблюдением межбуквенного интервала, характерного для каждой гарнитуры шрифта.

2.10.7

Высота букв, цифр, символов должна быть не более 100 мм.

2.10.8

Настенная табличка может содержать следующую информацию: название организации, тип услуги или товара, или род деятельности, товарный знак или логотип, режим работы, правовые данные – адрес, номер лицензии, контактные данные.



Хорошо

Табличка с меню выполнена лаконично



Допускается

использовано 2 цвета, информация хорошо читается



Допускается

Табличка вписана в декоративный элемент фасада



Допускается

Табличка в хорошем состоянии, гармонирует с существующим фасадом

2.10.9

Настенная табличка должна быть размещена симметрично элементам фасада, границы таблички должны совпадать с архитектурными элементами здания (если позволяют габариты).

2.10.10

Габариты настенных табличек не должны перекрывать архитектурные элементы здания (декор, руст, окна, двери и пр.). Запрещено размещать настенные таблички на кровле, балконах, лоджиях, ограждениях.

2.10.11

В цветовом и композиционном решениях информационного блока должны использоваться элементы идентичные между собой по цвету, размерам, материалам изготовления, способам подсветки.

2.10.12

Если в здании имеется один вход для нескольких организаций, устанавливается одна общая табличка.

2.10.13

Установка табличек должна производиться вплотную к поверхности фасада здания, строения, сооружения на единой горизонтальной оси с выравниванием по средней линии с учетом ранее размещенных аналогичных информационных конструкций (в случае их соответствия требованиям настоящего Стандарта) в пределах плоскости фасада.

2.10.14

Число табличек, размещенных справа и слева от входа или въезда, не должно превышать трех на каждой из сторон, при этом таблички должны иметь одинаковые размеры, размещаться упорядоченно, с соблюдением горизонтальных и вертикальных осей.

2.10.15

В случае если в здании, в котором фактически находятся более шести организаций, таблички размещаются на фасаде здания индивидуально, но при этом требуется разработка архитектурно-художественной концепции (графической схемы) размещения информационных и рекламных конструкций на фасаде здания для создания единого визуально привлекательного облика входной группы.

2.10.16

Настенные таблички несоответствующие Дизайн-коду подлежат демонтажу. Поврежденные/выцветшие таблички необходимо заменить с учётом Дизайн-кода. Исключение — рекламные и информационные конструкции, ставшие символами города и сохраняющие локальную идентичность. Необходимо очищать настенные таблички от пыли, грязи и тегов по мере их загрязнения.

2.10.17


Соответствующие дизайн-коду таблички не требуют согласования.

2. Дизайн-код. Информационные носители

2.11. Правила размещения и оформления витринных вывесок и апликационных плёнок

2.11.1

Витринные вывески допускается размещать с внутренней (интерьерной) и с внешней (фасадной) стороны остекления витрины. Витринными вывесками называются в случае их размещения с внутренней (интерьерной) стороны остекления витрины на расстоянии до 1 м от остекления.



2.11.2

Размещение витринных вывесок выше первого этажа не допускается.

2.11.3

Высота текста вывески не должна превышать 150 мм, высота декоративной части (логотипа) - не более 300 мм, при этом габариты всей конструкции не могут превышать 30% габаритов стекла, на котором размещена вывеска.

2.11.4

Допускается размещение информации на светопрозрачные элементы входной (например, с помощью kleящейся пленки) на прозрачном фоне. При этом информация должна занимать не более 30 % площади остекления.

2.11.5

Возможно устройство вывески из отдельных букв без подложки в светопрозрачных конструкциях, если над входом или витриной нет места для вывески. При этом вывеска должна занимать не более 30 % площади остекления.

2.11.6

Информационные материалы на апликационной пленке в светопрозрачных конструкциях занимаемого помещения должны легко читаться, быть выполнены из отдельных букв и элементов.

2.11.7

Монтаж пленки должен производиться без пузырей и перекосов, с использованием монтажной пленки или термофена.

2.11.8

Дизайн должен быть лаконичным и понятным, цвет элементов монохромный, с использованием нейтральных цветов.



Хорошо

Витринная вывеска удачно вписана в окно




Плохо

Баннер перекрывает 100% остекления.

2. Дизайн-код. Информационные носители

2.12. Правила размещения и оформления штендеров



2.12.1

Штендеры разрешается устанавливать исключительно в часы работы организации. Размещение допустимо на тротуаре или газоне: максимальное расстояние от входа — 2 м, минимальное расстояние от фасада — 0,5 м. Не допускается перекрывать пешеходные пути. У одного входа возможен только один штендер. При общем входе для нескольких заведений очередность размещения согласовывается между владельцами.

2.12.2

Запрещено использование штендеров в пешеходных зонах шириной ≤ 3 м, совмещённых с проезжей частью.

2.12.3

Штендер может содержать следующую информацию: название и логотип организации, вид деятельности, график работы, меню/ассортимент, акции и контакты.

2.12.4

Высота штендера должна составлять $\leq 1,7$ м, ширина — $\leq 0,8$ м.

2.12.5

На улицах с преобладанием исторической застройки или важными историческими объектами штендеры разрешены только для заведений общепита (кафе, рестораны).

2.12.6

Штендеры у зданий, имеющих статус объекта культурного наследия, должны гармонировать с их архитектурным стилем.

2.12.7

Конструкции обязаны быть лаконичными и визуально сочетаться с окружающей средой.

2.12.8

Штендеры следует выполнять в сдержанной цветовой гамме, например: чёрный фон + белый текст, белый фон + чёрный текст. Цель — минимизация визуального шума и удобство обновления информации.

2.12.9

Минимальные расстояния для размещения:

- от других рекламных конструкций — 5 м;
- от дорожных знаков/светофоров — 4 м;
- от деревьев — 2,5 м;
- от пешеходных переходов/перекрёстков — 5 м.

2.12.10

Штендеры, соответствующие городскому дизайн-коду, не требуют дополнительных согласований.

2.12.11

Несоответствующие дизайн-коду конструкции подлежат демонтажу. Повреждённые или устаревшие штендеры необходимо заменять с учётом действующих норм.



Хорошо

Использован лаконичный штендер с деревянным основанием и белым полем




Плохо

Штендер перекрывает путь

2. Дизайн-код. Информационные носители

2.13. Правила размещения и оформления адресных табличек



Допускается

2.13.1

Для главных улиц рекомендуются таблички шириной 0,25 - 0,35 м, для второстепенных и местных — 0,2 - 0,25 м, для ценных архитектурных объектов — 0,2 - 0,3 м. Все остальные параметры таблички изменяются пропорционально её ширине.

2.13.2

В случае, если размещение длинной адресной таблички с названием улицы и номером дома затрудняется из-за наличия декоративных элементов фасада, то на фасад допускается размещение только таблички с номером дома: если дому присвоено одно номерное значение, параметры таблички будут 0,3 x 0,3 м.

2.13.3

Адресные таблички должны размещаться в пределах 2-4 м от земли. Рекомендуемая высота — 2,5 м или на уровне перекрытия между первым и вторым этажом.

2.13.4

Адресные таблички на зданиях в пределах одной улицы должны размещаться на одном уровне или выравниваться по единой оси с соблюдением вертикальных отметок.

2.13.5

На главном фасаде знак адресации рекомендуется размещать в крайнем простенке с правой стороны. На улицах с односторонним движением транспорта — на ближней стороне фасада по направлению движения транспорта.

2.13.6

Таблички нужно размещать по центру архитектурного элемента или простенка, если ширина позволяет разместить там две таблички. Для табличек с названием улицы и номером дома центр — это середина общего поля этих двух табличек.

2.13.7


Не рекомендуется размещать адресные знаки на элементах декора, деталях фасада, а также на воротах арок и ограждений.

2.13.8

На исторических зданиях следует делать совмещённую табличку, не закрывая при этом декоративные элементы фасада, выравнивая табличку по ним.

2.13.9

На улицах категории К1 рекомендуется размещать декоративные адресные таблички, разработанные в рамках Дизайн-кода.



Не допускается

Концепция оформления адресных табличек:



Шрифт:

Шрифт Roboto
1. Размер: 300 pt
2. Размер: 180 pt
2. Размер: 500 pt

Материал:

Сталь+эмаль

Размер:

Длина зависит от длины названия улицы, до 1,3 м.
Высота – 270 мм.

Цвет:

Белый – RAL9003
Синий – RAL5019

Декоративный элемент

«линия» на адресной табличке является отсылкой к шнурку с тремя узлами, который изображён на гербе Тёмкинского муниципального образования.

2.13.10

Адресную табличку на дворовых фасадах следует устанавливать в простенках со стороны внутриквартальных проездов.

2.13.11

Адресные таблички размещаются по горизонтали на расстоянии не менее 0,3 м от угла здания. Поля-отступы от элементов фасада должны быть не менее 0,1 м.

2.13.12

Раздельные адресные таблички с названием улицы и номером дома следует располагать на одной высоте в 0,1 м. друг от друга.

2.13.13

Адресные таблички на фасаде рекомендуется размещать так, чтобы его восприятие не было затруднено рядом растущими деревьями, вывесками, наземными информационными конструкциями и временными постройками.

2.13.14

В районах с частной застройкой таблички с названиями пересекающихся улиц размещают на углах ограждений у перекрёстков, а табличку с номером дома — у калитки. Лучше выбрать одинаковую высоту для всех табличек.

2.13.15

Адресные таблички следует изготавливать из нержавеющей стали с эмалевой заливкой текста и изображений.

2.13.16

Крепление адресных табличек осуществляется при помощи саморезов в цвет таблички или близкими по цвету таблички. Саморезы должны иметь антикоррозийное покрытие или быть изготовлены из нержавеющих материалов. Саморезы необходимо закрыть декоративными шляпками формы «таблетка». Шляпки должны быть в цвет фона табличек.

2.13.17

Адресная табличка должна быть выполнена в контрастных по отношению к фасаду цветах, текст набран удобочитаемым шрифтом.

2.13.18


Адресные таблички, соответствующий правилам дизайн-кода, разрешено размещать без согласования.

2.13.19

Устаревшие, поврежденные адресные таблички необходимо заменить, с учетом дизайн-кода. Старые демонтируемые исторически значимые адресные таблички необходимо передать в городской музей. Адресные таблички необходимо очищать от пыли, грязи, тегов по мере их загрязнения.

2. Дизайн-код. Информационные носители

2.14. Правила размещения и оформления информационного стенда



2.14.1

Информационный стенд может быть как отдельно стоящей конструкцией, так и быть совмещённым с элементами городской среды.

2.14.2

Максимальная ширина информационного стендса не должна превышать 1,4 м, максимальная высота – 2,1 м.

2.14.3

При установке необходимо соблюдать дистанцию от края проезжей части — минимум 0,6 м, при этом стенд не должен попадать в зону треугольника видимости.

2.14.4

Стенды следует устанавливать не ближе 10 м от пешеходных переходов и перекрестков по направлению движения.

2.14.5

Информационный стенд на тротуарах должен обеспечивать свободный проход шириной не менее 2 м, не создавая препятствий для спецтехники и не перекрывая пожарные проезды.

2.14.6

Информационный стенд необходимо размещать на расстоянии ≥ 3 м от фасада соседнего здания, за исключением информационных стендов относящихся к зданию, в таком случае расстояние сокращается до 1 м. Запрещено устанавливать информационный стенд ближе, чем на 2 м у зданий имеющих статус объекта культурного наследия.

2.14.7

Фундамент стендса должен располагаться на расстоянии не менее 2 м от опор освещения и стволов деревьев, с обязательным соблюдением защитных зон подземных коммуникаций.

2.14.8

Информационный стенд размещается на расстоянии не менее 3 м от края проезжей части для обеспечения безопасности пешеходов и велосипедистов.

2.14.9

При размещении рядом с остановочными павильонами выдерживают дистанцию 3 м с выравниванием по центральным осям.

2.14.10

Соседние информационные стенды необходимо размещать на расстоянии 1 м друг от друга. В одном ряду допускается установка максимум трех стендов, выполненных в едином стиле.



Хорошо

Надёжная функциональная конструкция, нейтральный цвет



Хорошо

Лаконичная конструкция. Использован цвет



Хорошо

Простая функциональная форма. Площадки крепления стендов небольших размеров



Плохо

Необходимо очистить и заменить или покрасить стенд



Плохо

Слишком крупные площадки опоры стендов



Плохо

Излишняя декоративность, крупный размер стендса, массивность

2.14.11

Информационный стенд стилистически должен сочетаться с близ расположеными зданиями и малыми архитектурными формами, иметь лаконичный дизайн гармонично вписывается в городскую среду.

2.14.12

Под основной информацией стендса должен быть указан владелец стендса, его контактные данные.

2.14.13

Конструктивные элементы фундамента и крепежа должны быть скрыты под покрытием или озеленением.

2.14.14

Перед информационной панелью стендса необходимо оборудовать площадку с твердым покрытием глубиной не менее 1 метра. Размещение стендов в глубине зеленых зон запрещено.

2.14.15

Все решения по месту установки и внешнему виду требуют обязательного согласования с уполномоченными органами.

2.14.16

Место размещение и внешний вид информационного стендса необходимо согласовывать с уполномоченными органами администрации.

2.14.17

Стенды, не соответствующие дизайн-коду, подлежат демонтажу. Поврежденные или устаревшие конструкции необходимо своевременно заменять или демонтировать. Информационные стенды необходимо очищать от пыли, грязи и тегов по мере их загрязнения.

2. Дизайн-код. Информационные носители

2.15. Правила размещения и оформления навигационной стелы

2.15.1

Максимальная ширина навигационной стелы должна составлять не более 0,8 м., максимальная высота не более 2,5 м., максимальная толщина стелы не более 0,25 м.

2.15.2

Навигационные стелы должны быть доступными для маломобильных граждан — основной информационный блок должен размещаться на высоте 1,5 метра с возможностью подхода на 0,08 метра, информация дублируется шрифтом Брайля. Текст должен быть крупным, графические элементы — четкими и понятными.

2.15.3

Дизайн стел должен выполняться в сдержанной манере с использованием оттенков, прописанных в Дизайн-коде.

2.15.4

Конструктивно стелы следует оснастить модульной системой для легкой замены табличек, а также внутренней подсветкой (светодиоды или неон).

2.15.5

Навигационные стелы должны располагаться не ближе 5 м от пешеходных переходов, перекрестков по ходу движения и соседних информационных конструкций.

2.15.6

Навигационные стелы должны располагаться не ближе 10 м от информационных носителей, при размещении на одной стороне улицы.

2.15.7

На тротуарах стелы должны обеспечивать свободный пешеходный проход шириной не менее 2 м, не мешать спецтехнике и не перекрывать пожарные проезды.

2.15.8

Навигационная стела размещается на расстоянии не менее 3 м от края проезжей части для обеспечения безопасности пешеходов и велосипедистов.

2.15.9



Отступ от фасадов зданий должен составлять не менее 3 м, для относящихся к зданию стел — 1 м, а для зданий, имеющих статус объектов культурного наследия — минимум 2 м.

2.15.10

Фундамент навигационной стелы необходимо располагать в 2 м от опор освещения и деревьев с учетом защитных зон подземных коммуникаций.

2.15.11

Навигационные стелы запрещено размещать на озелененных территориях.



Хорошо

Лаконичная форма и простой понятный дизайн



Хорошо

Лаконичная форма, простой в исполнении



Хорошо

Для Тёмкино допускается использовать в стенах зелёный цвет



Плохо

Сложная форма стендса

2.15.12

Навигационные стелы следует устанавливать на улицах типа К1 и К2 в хорошо просматриваемых местах перпендикулярно пешеходным потокам — у остановок транспорта, входов в социально значимые объекты и крупные здания.

2.15.13

Расстояние до остановок общественного транспорта должно превышать 3 м с выравниванием по центральным осям.

2.15.14

На навигационной стеле внизу информационного поля обязательно размещать информацию о владельце и его контактные данные.

2.15.15

Фундамент и крепеж навигационной стелы необходимо скрыть под покрытием. Допускается встраивание навигационные стелы в парковые конструкции парклеты, качели, остановки, нестационарные торговые объекты, бордюры и др.

2.15.16


Место размещение и внешний вид навигационной стелы необходимо согласовывать с уполномоченными органами администрации.

2.15.17

Несоответствующие дизайн-коду стелы подлежат демонтажу. Поврежденные или устаревшие конструкции требуют замены или демонтажа. Обязательна регулярная очистка от загрязнений, пыли и граффити.

2. Дизайн-код. Информационные носители

2.16. Правила размещения и оформления навигационного указателя



2.16.1

Максимальные размеры информационного поля составляют 0,8x0,2 м., максимальная высота навигационного указателя (опоры над уровнем земли) – 3 м.

2.16.2

Текст навигационного указателя выполняется крупным и хорошо читаемым шрифтом, все графические элементы должны быть четкими и интуитивно понятными.

2.16.3

Дизайн указателей следует выполнять в сдержанной манере, гармонирующющей с городской средой. Использование отвлекающих элементов не допускается.

2.16.4

Минимальное расстояние от дорожных знаков и светофоров до навигационного указателя – 2 м.

2.16.5

Навигационный указатель должен располагаться вне треугольника видимости на перекрестке с одной стороны.

2.16.6

На пешеходных путях указатели устанавливают с учетом обеспечения свободного прохода шириной не менее 2 м, без создания препятствий для спецтехники и пожарных проездов.

2.16.7

Навигационный указатель размещается на расстоянии ≥ 5 м от фасада жилых зданий.

2.16.8

Навигационный указатель размещается на расстоянии не менее 5 м от соседних информационных конструкций.

2.16.9

Навигационный указатель размещается на расстоянии не менее 3 м от края проезжей части для обеспечения безопасности пешеходов и велосипедистов.

2.16.10

Фундамент навигационного указателя должен отстоять минимум на 2 м от опор освещения и стволов деревьев, с соблюдением защитных зон подземных инженерных сетей, коммуникаций.

2.16.11

Навигационные указатели следует устанавливать на улицах категории К1 и К2, в парковых зонах, скверах, на площади и в других общественных пространствах с высокой проходимостью. Выбранные места должны обеспечивать хорошую видимость указателя на расстоянии.



Хорошо

Простой и понятный дизайн.
Использование цвета



Хорошо

Простой и понятный дизайн



Хорошо

Простой и понятный дизайн



Хорошо

Простой и понятный дизайн. Для Тёмкино рекомендуется использование зелёного цвета



Плохо

Излишняя декоративность, тёмный цвет

2.16.12

Конструктивные особенности предусматривают скрытый монтаж фундамента и крепежных элементов — их маскируют под покрытием или озеленением. Допускается интеграция указателей в парковые конструкции, качели и другие малые архитектурные формы.

2.16.13

При размещении рядом с остановками общественного транспорта выдерживают дистанцию 3 м с выравниванием по центральным осям.

2.16.14

Все решения по месту установки и внешнему виду подлежат обязательному согласованию с уполномоченными органами администрации.

2.16.15

Указатели, не соответствующие утвержденному дизайну-коду, подлежат демонтажу. Поврежденные или устаревшие конструкции необходимо своевременно заменять или демонтировать. Регулярный уход включает очистку от пыли, грязи и несанкционированных надписей по мере их появления.

3. Благоустройство

3.1. Рекомендации по устройству тротуаров и парковочных мест



Хорошо

Брусчатка нейтрального цвета



Хорошо

Острый угол стыка 2х дорожек заполнен галькой



Хорошо

Тактильная плитка нейтрального цвета



Хорошо

Организованный подход к стенду

3.1.1

Для транзитных пешеходных зон на основных улицах или на площадях, следует использовать качественную крупноформатную тротуарную плитку, которая обеспечивает комфортное передвижение за счет минимального количества швов.

3.1.2

Асфальтобетон не рекомендуется в качестве покрытия для тротуаров в центральной части города.

3.1.3

Для буферных и прифасадных зон, а также для зон отдыха и ожидания общественного транспорта рекомендуется применять мелкоформатную плитку. В дворовых территориях, природных участках и на второстепенных маршрутах предпочтительны экологичные материалы: сыпучие покрытия, деревянные настилы и плитняк.

3.1.4

Для автомобильных парковок оптимальны качественный асфальт, мелкоформатная тротуарная плитка или брусчатка толщиной не менее 6 см, а также бетонная геоплитка («экопарковка»).

3.1.5

При обустройстве детских и спортивных площадок необходимо использовать мягкие ударопоглощающие материалы (песок, древесную кору, резиновое покрытие).

3.1.6

На улицах местного значения в районах индивидуальной жилой застройки и природных зонах в качестве альтернативного покрытия для автомобильных проездов может применяться гравийный отсев.

3.1.7

Коэффициент сцепления поверхности покрытий должен составлять $\geq 0,6$ для сухого состояния и $\geq 0,4$ для влажного.

3.1.8

Для обозначения потенциально опасных участков (границы тротуаров, подходы к остановкам, зоны расположения деревьев) обязательна установка тактильных указателей.

3.1.9

При укладке штучных материалов необходимо: исключать элементы с широкой фаской, минимизировать ширину швов, обеспечивать ровность поверхности для беспрепятственного движения колясок.

3.1.10

Отвод дождевых стоков со зданий на улицах К1 должен осуществляться под тротуарами. Следует использовать линейный водоотвод, соединенный с водосточными трубами, каналы водоотвода должны быть закрыты металлической решеткой и иметь ревизию каждые 12 м.



Хорошо

Резиновое покрытие природных оттенков




Плохо

Яркое резиновое покрытие на детской площадке



Плохо

Отсутствие организованной парковки, тротуара, покрытия



Плохо

Нерациональное использование пространства. Необходимо разбавить озеленением

3.1.11

При проектировании покрытий необходимо обеспечить эффективный отвод поверхностных вод за счет: устройства продольных и поперечных уклонов; монтажа водоотводных элементов (лотки, желоба, дождеприемные колодцы); применения пористых покрытий с фильтрационными свойствами; организации подстилающих дренажных систем.

3.1.12

Следует создавать зелёные зоны или выполнять мульчирование корой или отсыпкой.

3.1.13

Тротуарные покрытия должны возвышаться над уровнем прилегающего грунта или газона.

3.1.14

Бордюрный камень устанавливается заподлицо с тротуаром для обеспечения эффективного водоотведения и предотвращения попадания грунта на пешеходные зоны.

3.1.15

Все предлагаемые решения по покрытиям должны быть согласованы с администрацией.

3.1.16

Толщина штучных изделий должна определяться в зависимости от ожидаемых нагрузок:

- для участков с только пешеходным движением - 4-6 см;
- для возможного проезда легковых автомобилей - 6-8 см;
- для возможного проезда грузовых автомобилей - 8-10 см.

3.1.17

Острые углы стыка двух дорожек рекомендуется заполнять сыпучими материалами, чтобы предотвратить вытаптывание газона в этом месте.

3.1.18

Рекомендуется использовать нейтральные оттенки, гармонирующие с общей цветовой гаммой улицы.

3.1.19

Тактильная плитка, лестницы, пандусы, бордюры, элементы водоотведения должны сочетаться по цвету и материалу с основным покрытием.

3.1.20

При благоустройстве общественных пространств работы по укладке покрытий должны выполняться после устройства освещения. Монтаж мощения следует осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями.

3.1.21

В городских условиях запрещается оставлять незащищенные грунтовые поверхности, которые могут стать источниками: вымывания почвы, образования грязи, пылеобразования.

3.1.22

Тротуары вдоль автодорог следует отделять зеленой зоной с растениями устойчивыми к засолению, неблагоприятным почвенным условиям, недостатку влаги.



Плохо

Отсутствуют безопасный подход к зданию и организованная парковка



Плохо

Отсутствует организованная парковка и безопасный доступ к магазинам для пешеходов



Плохо

Отсутствует твердое покрытие под полощадкой ТБО



Плохо

Нерациональное использование пространства. Необходимо разбить озеленением

3.1.23

Для предотвращения «расползания» покрытия в процессе эксплуатации необходимо обеспечить надежное закрепление с помощью бортов. На пешеходных зонах рекомендуется использовать скрытые бетонные бордюры, обеспечивающие эстетичное примыкание разных покрытий без явного выделения границы.

3.1.24

Тротуары должны быть приподняты над автомобильной дорогой более 0,15 м.

3.1.25

Тротуары должны быть приподняты над грунтом с озеленением более 0,05 м. по всей длине тротуара.

3.1.26

Для обеспечения проезда снегоуборочной техники ширина твердого покрытия должна быть не менее 1,5 м. При этом само покрытие должно обладать достаточной прочностью и устойчивостью к таким нагрузкам.

3.1.27

Существующие входы выше уровня тротуара должны быть оборудованы крыльцами с пандусами уклоном не более 5%. Пандусы тротуаров и площадок должны иметь уклон не более 5%.

3.1.28

Запрещено красить бордюры, бортовые камни, подпорные стены. Если элементы мощения загрязнены их необходимо очистить химическим или механическим воздействием.

3.1.29

Парковочные места параллельного типа должны иметь размеры 2,5×6,5 м. Парковочные места перпендикулярного типа должны иметь размеры 2,5×5,3 м. Рекомендуется чередовать каждые пять машино-мест зелёными насаждениями.

3.1.30

Парковочные места запрещено размещать перед центральными входами ценных архитектурных объектов и объектов социальной инфраструктуры.

3.1.31

Парковочные места должны быть читаемые (различиваны) на покрытии парковки.

3.1.32

Парковочные места не должны препятствовать кратчайшему пешеходному пути.

3.1.33

Запрещено размещать парковочные места вдоль окон жилых домов ближе чем 10 м.

3.1.34


Парковочные места обслуживаются организациями близ которых они расположены.

3.1.35

Запрещено размещать парковочные места на открытом грунте.

3. Благоустройство

3.2. Палитра допустимых типов покрытий

Тип покрытия	Комментарии, размеры и технические характеристики	Зоны использования	Рекомендуемые оттенки
Тротуарная плитка широкоформатная	 <p>Рекомендуется использовать плитку, окрашенную в массе Размеры: 600x300 мм, 900x300 мм, 800x400 мм, 600x600 мм и другие, высота не менее 60 мм Материалы: бетон (не менее В 25), натуральный или искусственный камень</p>	Тротуары основных улиц, пешеходные зоны парков, скверов и набережных, мощение площадей	RAL 7035 RAL 7042 RAL 7043 RAL 1013 RAL 1002 RAL 1019
Тротуарная плитка мелкоформатная	 <p>Рекомендуется использовать плитку, окрашенную в массе Размеры: 100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 250x125 мм, мультиформатные, высота не менее 60 мм Материалы: бетон (не менее В 25), натуральный или искусственный камень</p>	Тротуары, пешеходные зоны, парков, скверов и набережных, буферные зоны, зоны отдыха и ожидания у остановок общественного транспорта, прифасадные зоны, парковки	RAL 7035 RAL 7042 RAL 7043 RAL 1013 RAL 1002 RAL 1019
Брусчатка (пиленая, пилено-колотая, колотая, галтованная)	 <p>Необходимо обеспечивать травмобезопасность с помощью фактурной поверхности, требуется использовать брусчатку с минимальной фаской по периметру Размеры: 100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 250x125 мм и другие, высота не менее 60 мм Материалы: натуральный или искусственный камень</p>	Пешеходные маршруты в общественных пространствах, придомовые территории, входные площадки, зоны отдыха	RAL 7035 RAL 7042 RAL 7043 RAL 1013 RAL 1002 RAL 1019
Плитняк	 <p>Выбор материала для зоны прокладывания плитняка должен учитывать предполагаемые нагрузки, наиболее высокие показатели прочности у серого плитняка - серицита Материалы: серицит, песчаник, сланец, златолит, лемезит и другие</p>	Прогулочные маршруты в природных территориях, зоны у воды	RAL 1013 RAL 1024 RAL 7045
Деревянный настил, настил из ДПК	 <p>Размеры: высота – от 28 до 45 мм, ширина – от 70 до 190 мм, длина – от 2000 до 4000 мм Материалы: лиственница, сосна, ясень, древесно-полимерный композит</p>	Второстепенные пешеходные маршруты, зоны отдыха, экотропы, детские игровые площадки, подиумы летних веранд	RAL 1001 RAL 7006 RAL 8008
Гранитная или мраморная крошка, гравийный отсев	 <p>Рекомендуется выбирать галтованную мраморную крошку Размеры: фракция 5-10 мм</p>	Второстепенные пешеходные маршруты, зоны отдыха, буферные зоны автодорог, углы стыков дорожек, декорирование цветников	RAL 7045 RAL 1014 RAL 8004
Древесная щепа	 <p>Слой мульчи должен быть не менее 5 см Размеры: фракция 2-5 мм Материалы: щепа хвойных пород</p>	Детские площадки, площадки для выгула собак, цветники, засыпка открытого грунта	RAL 1014 RAL 8007

Тип покрытия	Комментарии, размеры и технические характеристики	Зоны использования	Рекомендуемые оттенки
Песок			
	Размеры: фракция 0,1–0,8 мм	Детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак	RAL 1014
Резиновое покрытие			
	Рекомендуется использование пастельных оттенков Материалы: резиновая крошка, полиуретановый клей, пигментный краситель, скрипидар	Детские и спортивные площадки, беговые дорожки	RAL 7042 RAL 5024 RAL 1017 RAL 2003 RAL 6021
Асфальт			
	Использование цветного асфальта приветствуется, например, для велодорожек. При этом следует выбирать не слишком яркие оттенки, которые можно получить путем добавления пигментов в асфальтобетонную смесь или окрашивания верхнего слоя Материалы: асфальтобетонная смесь с добавлением каменной крошки и битума	Автодороги, велодороги, парковки, площадки для сбора ТБО, тротуары и пешеходные маршруты	RAL 7042 RAL 7043 RAL 9011 RAL 2001
Бортовой камень			
	Используется для устройства стыковок покрытий, бывает прямолинейным и криволинейным Размеры: высота 300 мм Материалы: гранит	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, пешеходные маршруты парков, скверов и набережных	RAL 7035 RAL 7042 RAL 8004
Бетонный бордюр			
	Используется для устройства стыковок покрытий, рекомендуется на пешеходных зонах использовать скрытые бетонные бордюры, обеспечивающие эстетичное примыкание разных покрытий без явного выделения границы Размеры: высота 300 мм Материалы: бетон	Автомобильные дороги, тротуары, дворы, парковки, площади, пешеходные маршруты парков, скверов и набережных	RAL 7042 RAL 7043 RAL 9011
Металлическая бортовая пластина			
	Позволяет выполнять сложные, криволинейные стыковки покрытий Материалы: оцинкованная сталь, кортеновая сталь	Пешеходные маршруты парков, скверов и набережных, оформление озеленения	RAL 7042 RAL 8008

3. Благоустройство

3.3. Рекомендации по размещению и оформлению скамеек, урн и велопарковок

Рекомендуемый вид скамеек:



Лаконичный классический дизайн. Для Тёмкино рекомендуется использовать светло-серый цвет металла



Простой дизайн, использование дерева



Плавные формы основания, использование натурального дерева



Лаконичные формы, использование натурального дерева

3.3.1

Элементы должны быть прочно прикреплены к фундаментам при помощи бетонирования или анкерного крепления.

3.3.2

Запрещается устанавливать конструкции, перекрывающие пешеходные пути и создающие помехи для движения.

3.3.3

Запрещены малые архитектурные формы с логотипами, названиями, марками, занимающими более 10% процентов поверхности изделия.

3.3.4

Малые архитектурные формы должны иметь лаконичный дизайн, учитывать локальную идентичность города и сочетаться с окружающей средой.

3.3.5

Малые архитектурные формы должны быть вандалоустойчивы.

3.3.6

Около социально значимых объектов должны быть сформированы зоны ожидания.

3.3.7

Глубина сиденья варьируется в зависимости от вида скамьи: 0,45–0,6 м — для обычной скамьи, 1–1,5 м — для глубокой. Глубина лежаков — 2–4 м.

3.3.8

Высота сиденья скамьи для отдыха составляет 0,42–0,48 м от уровня земли; для МГН — 0,38–0,58 м с легким наклоном вперед.

3.3.9

Для повышения комфорта сидений применяются высокие и немного наклоненные спинки (101–108°).

3.3.10

Рекомендуемое свободное пространство для ног под сиденьем скамьи — $\geq 1/3$ глубины сиденья.

3.3.11

На скамьях должны быть предусмотрены подлокотники высотой 0,15–0,25 м для защиты от использования элементов не по назначению.


3.3.12

Поверхности мест для сидения следует выполнять из материалов с низкой теплопроводностью для круглогодичного комфорта.

3.3.13

При установке мест для сидения на твердые покрытия рядом обустраивается площадка для остановки инвалидных кресел или детских колясок ($\geq 1,5 \times 1,5$ м).

Рекомендуемый вид велопарковок и урн:



Простая понятная форма и серый цвет



Функциональная. Нейтральный цвет



Лаконичный дизайн, нейтральный цвет, натуральное дерево



Лаконичный дизайн, нейтральные цвета

3.3.14

При установке мест для сидения на незамощенные поверхности необходимо следить за тем, чтобы под ними не собиралась вода.

3.3.15

При уклоне покрытия более 1–2 % (вдоль продольной стороны элементов сидений) следует устанавливать элементы/модули длиной не более 1–1,2 м.

3.3.16

По возможности места для сидения должны быть многофункциональными, служить в качестве ограждения, лестницы, подпорной стенки и т. п.

3.3.17

Высота стойки велопарковки должна составлять 0,7–0,85 м.

Рекомендуемая длина стойки велопарковки — 0,8–1,2 м.

Расстояние между стойками групповых велопарковок: перпендикулярных — 0,9–1 м; параллельных — 2 м; под углом 30° — 1,3 м; под углом 45° — 1,35 м.

3.3.18

Велопарковки могут иметь дополнительную перекладину на высоте 0,4 м для парковки детских велосипедов.

3.3.19

Рекомендуемая длина места для перпендикулярной парковки ≥ 1,8 м.

3.3.20

Как минимум 50 % мест групповых велопарковок у объектов социальной инфраструктуры и мест приложения труда должны быть крытыми.

3.3.21

Крыша крытых велопарковок должна выступать на 0,6 м за пределы габаритов парковочных мест для эффективной защиты от осадков.

3.3.22

Велопарковки должны размещаться на расстоянии 0,8 м от тротуарного бордюра и 0,6 м от фасадов зданий, ограждений, живых изгородей.

3.3.23

Групповые парковки в зоне озеленения должны вмещать ≤ 14 парковочных мест в ряду, а для поддержания пешеходной связности пространства организуются пешеходные проходы шириной 2–3 м.

3.3.24

Велопарковки должны быть расположены на расстоянии ≤ 30 м от входов в здания.

3.3.25

Велопарковки следует размещать на расстоянии ≥ 3 м от остановок общественного транспорта.

3.3.26

Велопарковки размещаются на расстоянии ≥ 0,8 м от зоны ожидания пешеходных переходов.



Плохо
Использование вензелей
не рекомендуется

3.3.27

Стойки велопарковок следует располагать на расстоянии 1,2 м от других элементов благоустройства (скамьи, фонари и т. п.).

3.3.28

Урны должны иметь единый дизайн и цвет со всеми элементами уличной мебели (скамьями, фонарями и т. п.).

3.3.29

Урны размещаются на входах и выходах функциональных зон.

3.3.30

Урны должны иметь нейтральный дизайн, защиту от осадков и птиц, должны быть хорошо зафиксированы.

3.3.31

Запрещено размещать урны ближе 2 м от мест сидения, пребывания, питания людей, от входных групп зданий, велопарковок.

3.3.32

Урны следует оборудовать ведрами с отверстиями для отвода стоков или в виде сетчатой конструкции.

3.3.33

В местах для курения урны должны оборудоваться пепельницами (возможно заполнение песком).

3.3.34

Внешняя поверхность урн должна быть рельефной/перфорированной для защиты от нанесения надписей, граффити.

3.3.35

Все элементы для сбора мусора должны быть размещены так, чтобы не препятствовать основному пешеходному потоку, на минимальном расстоянии 0,5 м от пешеходного пути, вместе с другими элементами уличной мебели.

3.3.36

Урны чаще всего размещаются рядом с местами для сидения, входами в здания, подземными переходами, остановками общественного транспорта, на расстоянии $\geq 0,5$ м от этих объектов.

3.3.37

Урны с установленными на них пепельницами следует размещать на расстоянии 5 м от окон жилых домов и входов в здания.

3.3.38

Урны для раздельного сбора мусора следует группировать вместе, располагая в ряд.



Плохо
Использование тяжёлых рубленных
форм не рекомендуется



Плохо
Грубое исполнение велопарковки



Плохо
Использование вензелей и тёмных
цветов не рекомендуется

3. Благоустройство

3.4. Рекомендации по размещению и оформлению остановочных павильонов и площадок ТБО



Хорошо

Лаконичный современный павильон светлого цвета

3.4.1

Малые архитектурные формы должны быть надёжно установлены с учетом климатических нагрузок. Все места крепления должны быть скрытыми.

3.4.2

Запрещено устанавливать малые архитектурные формы ближе 2 м от опор дорожных знаков.

3.4.3

Остановочный павильон должен обеспечивать комфорт пользователей при любой погоде. Площадка остановочного павильона должна иметь твердое покрытие.

3.4.4

Расстояние от края проезжей части до остановочного павильона должно быть не менее 3 м; 1 м — в стесненных условиях.

3.4.5

Остановочный павильон должен иметь лаконичный дизайн и быть изготовлен из вандалоустойчивых материалов

3.4.6

Следует обеспечить видимость подъезжающего транспорта для людей внутри остановочного павильона — боковые стенки остановочных павильонов должны быть прозрачными.

3.4.7

При установке остановочных павильонов в стесненных условиях боковые стенки не устанавливаются, а скамьи могут быть заменены высокими узкими скамьями.

3.4.8

Рекомендуемые габариты остановочного павильона: ширина — 4 м, глубина — 2 м, высота — 3 м.

3.4.9

В местах с большим пешеходным потоком остановки могут совмещаться с киосками, общественными туалетами и т. п.

3.4.10

Посадочная площадка должна возвышаться над остановочной площадкой на 0,15–0,2 м, покрытие — одно с пешеходной зоной. Размер посадочной площадки: ширина — 3 м, длина — 10 м.

3.4.11

Длина остановочной площадки перед павильоном — 20–60 м (в зависимости от количества автобусов), ширина — ≥ 3 м.

3.4.12

Остановки следует оснащать табличкой с названием остановочного пункта, а также расписанием движения транспорта.



Допускается

Простая функциональная форма



Хорошо

Лаконичный современный дизайн павильона. Рекомендуется заменить разбитое стекло и очистить от рекламы



Хорошо

Имеется крыша. Контейнеры полностью закрыты от глаз. Используется дерево



Хорошо

Имеется крыша. Контейнеры полностью закрыты от глаз. Используется дерево



Плохо

Яркий зелёный цвет, профлист легко поддаётся деформации



Плохо

Отсутствует крыша. Профлист яркого цвета, легко поддаётся деформации

3.4.13

Остановочный павильон должен быть освещенным.

3.4.14

Необходимо очищать остановочный павильон по мере загрязнения пылью, тегами.

3.4.15

Крышу остановочного павильона рекомендуется делать из полупрозрачного или непрозрачного материала, чтобы защитить ожидающих от солнечных лучей в летнее время.

3.4.16

Группы контейнеров для сбора ТБО должны размещаться на огороженных площадках на расстоянии ≥ 20 м от окон жилых домов, границ физкультурных площадок и площадок для игр и отдыха.

3.4.17

Расстояние до площадок для установки мусоросборников не должно превышать 100 м для домов с мусоропроводом и 50 м — для домов без мусоропровода.

3.4.18

Запрещено размещать мусорные контейнеры и площадки у главной дороги на улицах категории К1. Оптимальное расположение — у заднего фасада или торца здания.

3.4.19

Яркие контейнеры разрешены только для программ сортировки отходов при условии их размещения на закрытых площадках.

3.4.20

Площадки для сбора твердых коммунальных отходов должны быть ограждены с трёх сторон высотой от 1,5 м (предпочтительны деревянные реечные конструкции) и оборудованы защитной крышей. Возможно использовать отдельно стоящие на бетонном основании контейнерные шкафы монохромных цветов.

3.4.21

В границах площадки следует предусмотреть место с твердым покрытием для временного хранения крупногабаритных отходов.

3.4.22

Запрещено использовать государственную, административную, историческую городскую символику на мусорных урнах, контейнерах, шкафах.

3.4.23

Площадки для сбора мусора рекомендуется размещать вдоль проездов. Расстояние от края проезда до ближайшего мусороприемника — 1,5–10 м.

3.4.24

Рекомендуемый уклон поверхности контейнерной площадки — 0,5–2 % в сторону проезда. Контейнеры для сбора ТБО следует защитить от попадания осадков.

3. Благоустройство

3.5. Рекомендации по размещению и оформлению нестационарных торговых объектов



Хорошо

НТО имеет простой и лаконичный вид, используется натуральное дерево




Хорошо

НТО имеет простой и лаконичный вид, визуально не перегружает



Хорошо

Имеет простой и лаконичный вид, визуально не перегружает



Хорошо

Имеет простой и лаконичный вид, визуально не перегружает

3.5.1

Высота конструкции должна составлять $\leq 3,5$ м, ширина 2–4 м. Общая площадь $\leq 20 \text{ м}^2$ для киосков, 30 м^2 для павильонов, в том числе при группировке нескольких элементов в один блок.

3.5.2

Ширина прохода для пешеходов ≥ 3 м (1,5–2 м в стесненных условиях). Необходимо обеспечить просматриваемость конструкций — открытые или остекленные прилавки (витрины).

3.5.3

НТО можно размещать в виде торгового ряда или ярмарки выходного дня. Торговый ряд и ярмарка выходного дня объединяют объекты различных категорий.

Допускается группировка до 3 конструкций с минимальным расстоянием 0,3 м между ними. Ширина прохода между рядами НТО должна составлять 5-6 м в зависимости от конфигурации витрин. Перед НТО требуется предусмотреть торговую зону шириной от 1,5 м. Для группы объектов разрабатывается единый проект, включающий благоустройство территории и размещение конструкций.

3.5.4

При размещении нескольких объектов рядом (на расстоянии до 50 м друг от друга) следует регламентировать внешний вид — размер, материалы, размещение логотипов и рекламы на фасадах.

3.5.5

Материалы изготовления киосков: каркас — оцинкованная сталь / алюминий, дерево; заполнение — алюминий, сталь, композитные материалы, дерево. Не рекомендуется облицовывать киоски сайдингом, профлистом, материалами, которые имитируют кирпич и камень.

3.5.6

Название предприятия, логотип и тип продукции нужно разместить на фризе или козырьке НТО в виде вывески с подложкой, отдельных букв или изображений. Следует центрировать вывеску по осям симметрии козырька. Поля от границ козырька или фриза должны быть равны 0,1 м. Следует занимать вывеской не более 70% площади козырька или фриза. Вывески группы НТО должны размещаться на одной высоте и иметь общие по высоте габариты.

3.5.7

Для безопасности пользователей элементы должны быть освещены с помощью встроенных светильников либо размещаться в хорошо освещенной зоне. Не следует использовать много цветов и активную рекламу.

3.5.8

Для защиты от погодных условий пред усмотреть элементы климатического комфорта: навесы, зонты, обогревательные приборы, элементы адиабатического охлаждения.



Плохо

НТО визуально перегружает пространство

3.5.9

Дизайн НТО должен сочетаться с окружающим пространством города, быть лаконичным и ненавязчивым.

3.5.10

Запрещено размещать баннеры на остеклении и торцах НТО.

3.5.11

НТО могут быть покрыты информационными материалами, брендированными или рекламными материалами не более чем на 15 %.

3.5.12

НТО и площадки НТО должны быть очищены от мусора, грязи, тегов по мере их загрязнения.

3.5.13

Для крупных ярмарок (более 5 групп НТО) необходимо оборудовать хозяйственную зону с площадкой для мусора, туалетами и складским помещением.

3.5.14

Снаружи НТО или группа НТО должны быть оснащены урной для мусора. Обслуживание урны для мусора производят владельцы или арендаторы НТО. Обслуживание площадки перед НТО и площади вокруг НТО осуществляет владелец или арендатор. Необходимо содержать площадки в чистоте. Запрещено захламлять площадки вокруг НТО.

3.5.15

НТО и площадки НТО не должны перекрывать тротуар или препятствовать перемещению пешеходов.

3.5.16

Расстояние от НТО до перекрестков должно составлять не менее 10 м.

3.5.17

Расстояние от НТО до близ расположенных деревьев должно составлять не менее 2,5 м.

3.5.18

Расстояние от НТО до близ расположенных опор освещения и опор дорожных знаков должно составлять не менее 2,5 м.

3.5.19

Разрешено совмещать НТО и остановочный павильон в виде единого архитектурного объекта.

3.5.20

Разрешено оснащать участок возле НТО парклетам, скамьями, урнами, кадками с растениями. Благоустройство у НТО не должно препятствовать передвижению пешеходов и должно обслуживаться владельцем или арендатором.

3.5.21

Необходимо обеспечить доступ для МГН при помощи пандуса шириной 0,9 м. Рекомендуемая высота прилавка — 0,7–0,9 м. Минимальная ширина дверного проема входа в павильоны — 0,85 м.

3.5.22

Остекленная поверхность должна занимать $\geq 50\%$ площади фасада. Фасады рекомендуется обрабатывать покрытием антиграффити.

3. Благоустройство

3.6. Рекомендации по размещению и оформлению ограждений



Хорошо

Ограждение имеет проницаемую структуру, простое в изготовлении



Допускается

Узор выполнен в стилистике здания



Плохо

Яркий глухой забор



Плохо

Бетонные столбы не гармонируют с деформированным сетчатым ограждением

3.6.1

Ограждения запрещено дублировать. Ограждения не должны выступать за границы участка, должны быть установлены на красной линии участка.

3.6.2

Высота ограждений на улицах К1 не должна превышать 1,5 м. Высота ограждений на улицах К2 и К3 не должна превышать 2 м.

3.6.3

Ограждения должны иметь лаконичный дизайн и проницаемую структуру. Запрещено устройство сплошных (глухих) ограждений.

3.6.4

Покосившиеся ограждения, состоящие из строительных отходов, необходимо демонтировать в течении года после получения предписания.

3.6.5

Не допускается использование ограждений разных стилей и цветов в рамках одной входной группы и в рамках одного фасада. При выборе ограждения входной группы необходимо придерживаться нейтральных стилистических решений, избегать псевдоисторических кованых ограждений.

3.6.6

Высокие сплошные ограждения создают дискомфорт и ощущение изолированности для пешеходов. Кроме того, использование на одной улице ограждений разных, иногда резких цветов негативно влияет на ее архитектурную гармонию.

3.6.7

Деревянные ограждения (глухие, частично проницаемые, полностью проницаемые) Рекомендуется для придомовых участков индивидуальных жилых домов. Оптимальная высота — до 1,5 м. Невысокие и проницаемые ограждения делают пространство безопаснее и комфортнее, а гармоничная цветовая гамма улучшает внешний вид улицы.

3.6.9

Металлические полностью проницаемые ограждения (сетка, ковка, литьё) подходят для участков зданий исторических улиц и парков. Высота — 0,6–2 м. Цвета: черный (RAL 7024) или серый (RAL 7001).

3.6.10

Живые изгороди подходят для ограждения любых объектов. Высота — 0,6–1,8 м. Рекомендуемые растения: самшит, можжевельник, кизильник, спирея, туя, карликовая ель («Нидиформис»), дерен, барбарис Тунберга, бирючина.

Рекомендуемый вид ограждения:



Деревянный частокол разнообразной формы

3.6.11

Конструкции ограждений должны быть устойчивыми к внешним нагрузкам. Горизонтальные членения и острые завершающие элементы должны отсутствовать.

3.6.12

Стойки ограждения должны быть вертикальные, шаг элементов заполнения секций $\leq 0,12$ м. Расстояние от нижней продольной перекладины до земли $\leq 0,15$ м.

3.6.13

Рекомендуемая высота ограждений рекреационных площадок составляет 1,2 м. Ограждения площадок могут быть выполнены в виде живой изгороди.

3.6.14

Ограждения территорий объектов социальной инфраструктуры принимаются высотой ≥ 2 м (детских садов и школ $\geq 2,2$ м). Территорию старшей школы рекомендуется оставлять открытой.

3.6.15

Высота сетчатых ограждений спортивных площадок должна составлять 3–6 м. Основание может быть выполнено в виде сплошной части высотой 1,2 м из травмобезопасных материалов (дерево, стеклопластик).

3.6.16

Рекомендуемая высота ограждения площадок для сбора ТБО — 1,8 м с нижней сплошной частью высотой 1–1,2 м для удобства промывки и дезинфекции

3.6.17

Стойки фундамента пешеходных ограждений монтируются к фундаменту бетонированием для устойчивости к горизонтальным и вертикальным нагрузкам. Удерживающая способность $\geq 1,27$ кН.

3.6.18

Высота пешеходных ограждений должна составлять 0,9–1,1 м, шаг элементов заполнения секций $\leq 0,12$ мм для предотвращения прохода детей, животных. Высота нижней продольной перекладины $\leq 0,15$ мм.

3.6.19

Металлические ограждения необходимо покрывать антикоррозионными материалами (горячее цинкование, эмали, грунтовки) и огнеупорными красками.

3.6.20

Элементы из дерева должны обрабатываться антисептиком с сохранением рисунка структуры, естественного цвета породы. При контакте с землей — покрываться битумом.



Зелёная изгородь



Деревянные низкие заборчики для ограждения палисадников

3. Благоустройство

3.7. Рекомендации по размещению и внешнему виду осветительных приборов



Хорошо

Использован тёплый свет. Свет направлен вниз



Хорошо

Дорожка освещена равномерно без тёмных участков



Плохо

Не допускается использовать цветные лампы

3.7.1

Высота элементов может варьироваться от 4 до 20 м и не должна превышать высоту прилегающей застройки.

3.7.2

Фонарные столбы рядом с тротуаром должны стоять не ближе 0,6 м от бордюра.

3.7.3

Фонарные столбы можно устанавливать в пешеходной зоне, если после их монтажа останется не менее 2 м свободного пространства для прохода.

3.7.4

Место установки (опорный фланец, фундамент) опор освещения должно быть убрано под мощение или озеленение.

3.7.5

Фонарные столбы в пешеходной зоне не должны мешать движению людей, включая маломобильных граждан.

3.7.6

Рекомендуемая цветовая температура светильников для пешеходных зон должна составлять 2 700–4 000 К, для

3.7.7

Запрещено использовать для освещения информационных и рекламных конструкций синие, зеленые цвета.

3.7.8

Целесообразно использовать светодиодные источники освещения.

3.7.9

Рекомендуемый класс интенсивности излучения — G4 и выше (на площадках активного отдыха допускается класс G3).

3.7.10

Класс защиты от пыли и влаги для светильников: под навесом — IP54 и выше, открытых — IP55 и выше, в покрытии — IP67 и выше, под водой — IP68.

3.7.11

Индекс IK (защиты корпуса электрооборудования от механических воздействий) — 8 (5 Дж) и выше.

3.7.12

Опоры освещения рекомендуется снабжать нижним кабельным соединением с ревизионным лючком для удобного обслуживания кабелей.

3.7.13

Для предотвращения нанесения надписей и граффити опоры освещения рекомендуется делать с рельефной текстурой, использовать покрытие «антиграффити» на высоту до 2,5 м.

Рекомендуемый вид опор освещения:



Для Тёмкино подойдут фонари на металлической/деревянной опоре



Для Тёмкино подойдут фонари на металлической/деревянной опоре

3.7.14

Класс защиты от поражения электрическим током — II или выше.

3.7.15

Следует прокладывать кабель питания осветительного прибора под землей.

3.7.16

Следует соблюдать график освещения, утвержденный администрацией муниципального образования.

3.7.17

Фонарные столбы требуется обязательно устанавливать для освещения пешеходных переходов.

3.7.18

Дорожные фонарные столбы возможно использовать в качестве опоры для дорожных знаков, камер, светофоров, но не более 5 единиц оборудования на одном столбе.

3.7.19

Запрещены осветительные приборы и конструкции направленные строго вверх.

3.7.20

Источник света оборудования не должен слепить пешеходов, водителей. Необходимо устанавливать оборудование так, чтобы источник света был спрятан от пешеходов, водителей, жильцов близ расположенных домов.


3.7.21

Запрещено использование мерцающих осветительных приборов.

3.7.22

Осветительные приборы должны очищаться по мере их загрязнения пылью, грязью, пометом птиц, тегами.

Цветовая температура:



Нейтральный белый свет (4000K) - для основных проезжих частей

Холодный белый (5000-6000K) - для акцентного выделения пешеходных переходов

Тёплый свет (2700-3000K) - для пешеходных зон, зон отдыха и архитектурной подсветки

4. Архитектура

4.1. Общие рекомендации



Хорошо

Сохранены детали фасада в виде пилaster и декоративных элементов



Хорошо

Уникальная фактура фасада, сохранены детали, декор



Хорошо

Сохранен уникальный декор фасада



Плохо

Различные виды отделки фасада здания не сочетаются друг с другом

4.1.1

На исторических зданиях, объектах культурного наследия, многоквартирных жилых домах, индивидуальных жилых домах запрещены вентилируемые фасады, скрывающие архитектурные детали. Их применение разрешено только для новых построек и реконструкции отдельно стоящих коммерческих зданий.

4.1.2

Запрещено вмешательство в архитектурный облик зданий, имеющих статус объекта культурного наследия или признаки объекта культурного наследия.

Под вмешательством понимается: демонтаж и заграждение дверных и оконных проемов изменение разливовки оконных блоков и узоров дверного полотна, частичное удаление элементов фасада здания.

4.1.3

Плоскость стен зданий на всей протяженности фасада должны иметь единый цвет и отделку, если иное не предусмотрено архитектурным проектом здания. Для отделки следует ограничиться тремя типами материалов и текстур.

4.1.4

Запрещено частичное восстановление фасадов – ремонтные работы должны выполняться комплексно на всех поверхностях здания.

4.1.5

Козырьки, ограждения, пандусы входных и технических групп здания должны иметь единую стилистику на протяжении всего фасада.

4.1.6

Обязательна охрана оригинальных элементов (настенные панно, объемные композиции) – запрещены демонтаж, закрашивание, закрытие облицовкой.

4.1.7

Размещение кондиционеров, антенн и аналогичного оборудования следует выполнять на дворовых фасадах, избегая установки на главных фасадах зданий.

4.1.8

Кондиционеры на зданиях должны быть закрыты специальными корзинами для кондиционеров. Цвет экрана должен совпадать с цветом фасада, на котором он установлен. Структура корзины не должна быть прозрачной. Допускается использование перфорации.

4.1.9

Кабель питания кондиционера должен быть подведен непосредственно за блоком кондиционера. Запрещено размещение кабеля и других элементов снабжения кондиционера на фасаде.



Хорошо

Сохранён исторический карниз



Плохо

Отделка фасада здания с декоративными элементами сайдингом



Плохо

Отделка фасада здания с декоративными элементами сайдингом



Плохо

Стилистика зданий сетевых магазинов выбивается из общей застройки

4.1.10

Запрещено устанавливать кондиционер на главном фасаде зданий, имеющих статус объекта культурного наследия, а также на объектах социальной инфраструктуры.

4.1.11

Запрещается оклейка светопрозрачных конструкций (окон, витрин, дверей) цветной солнцезащитной пленкой.

4.1.12

Запрещается самовольная отделка и остекление балконов в многоквартирных домах.

4.1.13

В многоквартирных домах отделка и остекление балконов должны гармонично сочетаться с фасадом здания. Отделка и остекление балконов должны иметь единый дизайн на всем здании (в соответствии с приказом Министерства строительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»).

4.1.14

Не допускается добавление элементов, не входивших в первоначальный архитектурный замысел здания, включая навесные фасадные панели и создание фризов. Исключение составляют решения, проработанные в комплексных проектах реконструкции ОКН и объектов, имеющих признаки ОКН.

4. Архитектура

4.2. Общие рекомендации для ключевых объектов, определяющих облик города

Железнодорожный вокзал

(Привокзальная улица, 10)



- сохранение общего облика здания (фасада, декора и конструктивных элементов);
- замена существующих табличек с оптимизацией дизайна и их расположения в соответствии с архитектурной композицией здания;
- устройство архитектурной подсветки фасада с применением энергоэффективных световых решений;
- устройство подсветки прилегающей территории;
- замена входной группы на современную светопрозрачную конструкцию с улучшенными теплотехническими характеристиками;
- комплексное благоустройство прилегающей территории, включая организацию комфортного подхода к вокзалу.

Рыночная площадь

(улица Советская)



- организация входной группы и безопасного подхода к рынку;
- создание организованных парковочных мест перед входом на территорию;
- устройство подсветки территории;
- установка современного дополнительного оборудования для уличной торговли на территории рынка.

Темкинский историко-краеведческий музей

(Улица Ефремова, 1)



- сохранение общего облика здания (фасада, декора и конструктивных элементов);
- замена существующих табличек с оптимизацией дизайна и их расположения в соответствии с архитектурной композицией здания;
- устройство архитектурной подсветки фасада с применением энергоэффективных световых решений;
- комплексное благоустройство прилегающей территории, включая организацию комфортного подхода к Музею и организованных парковочных мест.

Историческое здание с коммерческой функцией

(Советская улица, 2)



- воссоздание исторического облика здания (фасада, декора и конструктивных элементов);
- замена существующих табличек с оптимизацией дизайна и их расположения в соответствии с архитектурной композицией здания;
- устройство архитектурной подсветки фасада с применением энергоэффективных световых решений;
- комплексное благоустройство прилегающей территории, включая организацию комфортного подхода к зданию и организованных парковочных мест.
- установка современной входной группы, соответствующей стилю здания, с улучшенными теплотехническими характеристиками.

Районный дом культуры

(Советская улица, 28)



- воссоздание исторического облика здания (фасада, декора и конструктивных элементов);
- замена существующих табличек с оптимизацией дизайна и их расположения в соответствии с архитектурной композицией здания;
- устройство архитектурной подсветки фасада с применением энергоэффективных световых решений;
- устройство подсветки прилегающей территории;
- установка современной входной группы, соответствующей стилю здания, с улучшенными теплотехническими характеристиками;
- комплексное благоустройство прилегающей территории, включая организацию комфортного подхода к Дому культуры.

Коммерческое здание

(Советская улица, 1)



- реновация общего облика здания (фасада, декора и конструктивных элементов) с учетом существующей исторической застройки;
- замена существующих табличек с оптимизацией дизайна и их расположения в соответствии с архитектурной композицией здания;
- комплексное благоустройство прилегающей территории, включая организацию комфортного подхода к зданию и организованных парковочных мест.

Администрация муниципального образования Темкинский район Смоленской области (Советская улица, 27)



- чистка фасада керхером от грязи и плесени;
- монтаж вывески и табличек с оптимизацией их расположения в соответствии с архитектурной композицией здания;
- установка современной входной группы, соответствующей стилю здания, с улучшенными теплотехническими характеристиками;
- устройство архитектурной подсветки фасада с применением энергоэффективных световых решений;
- комплексное благоустройство прилегающей территории, включая организацию комфортного подхода к зданию.

Участковый пункт полиции (Советская улица, 22а)



- ремонт фасада здания с сохранением исторического облика (фасада, окон, наличников, крыши, декора и конструктивных элементов);
- замена существующей таблички/вывески с оптимизацией дизайна и её расположения в соответствии с архитектурной композицией здания;
- установка современной входной группы, соответствующей стилю здания, с улучшенными теплотехническими характеристиками;
- комплексное благоустройство прилегающей территории, включая организацию комфортного подхода к библиотеке.

Административное здание (Советская улица, 21)



- чистка фасада кёрхером от грязи, плесени и старой краски;
- восстановление облицовки цоколя и крыльца, а также восстановление утраченной части карниза;
- установка современной входной группы, соответствующей стилю здания, с улучшенными теплотехническими характеристиками;
- устройство отмостки вокруг здания;
- устройство архитектурной подсветки фасада с применением энергоэффективных световых решений;
- комплексное благоустройство прилегающей территории, включая организацию комфортного подхода к зданию.

4. Архитектура

4.3. Общие рекомендации по внешнему виду зданий и прилегающей территории



Следует сохранять архитектурные элементы и детали зданий (карнизы, фронтоны, лепнина и т. д.), так как они определяют архитектурный облик здания и села.




На фасаде любых зданий следует использовать единое цветовое решение, чтобы не нарушать архитектурный облик комплекса.



Дополнительное оборудование (внешние блоки кондиционирования) рекомендуется располагать на дворовом либо боковом фасаде.



Не рекомендуется использовать сайдинг для облицовки фасадов.



Рекомендуется использовать заборы одного вида.



Не допускается использовать широкоформатные баннеры на фасадах зданий.




Не допускается размещать рекламу, объявления и любые другие постеры в местах, не предусмотренных для этого.



Запрещается размещать вывески на разной высоте. Не допускается размещать рекламу, объявления и любые другие постеры в местах, не предусмотренных для этого.



Не рекомендуется использовать решётки и рольставни на окнах и дверях, так как они могут затруднить экстренную эвакуацию при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.



Не рекомендуется использовать яркую обшивку фасада.



На фасаде любых зданий следует использовать единое цветовое решение, чтобы не нарушать архитектурный облик комплекса.



Не допускается использовать широкоформатные баннеры на фасадах зданий.

4. Архитектура

4.4. Принципы формообразования нововозводимых архитектурных объектов



Хорошо

Лаконичный фасад. Может вписаться в контекст



Хорошо

Простое здание с двускатной кровлей и деревянной отделкой фасада



Плохо

Элементы здания выбиваются по цвету из общей застройки



Плохо

Стилистика оформления фасадов зданий сетевых магазинов выбивается из общей застройки

4.4.1

Рекомендуется выбрать приоритетное направление – реконструкцию зданий.

4.4.2

Вновь возводимые здания должны соответствовать ансамблю, архитектуре, масштабу существующих объектов в особенности на центральных улицах рядом с ценными архитектурными объектами.

4.4.3

Вновь возводимые здания должны учитывать историческую структуру города, быть вписаны в городской ансамбль архитектурным объемом, материалами облицовки и сопутствующим благоустройством. При возведении новых объектов в на центральных улицах (К1) следует опираться на исторические данные о застройке.

4.4.4

Архитектурные объекты в виде памятников, мемориалов, монументов не должны дублироваться. Подобные объекты должны гармонично складываться в единый ансамбль.

4.4.5

Профиль улицы должен иметь ступенчатый вид.

4.4.6

Улицы категории К1 должны сохранить структуру исторического ядра города.

4.4.7

Для улиц К1 допускается этажность до 3 этажей. Фасады вдоль красной линии улицы.

4.4.8

Для улиц К2 и К3 допускается этажность до 3 этажей. Фасады углублены относительно красной линии улицы.

4. Архитектура

4.5. Цветовая палитра фасадов зданий



Выборка цветов по системе RAL classic исходя из имеющихся колористических решений

RAL 9010 Белый	RAL 9001 Кремово-белый	RAL 1015 Светлая слоновая кость	RAL 1014 Слоновая кость	RAL 1001 Бежевый	RAL 3012 Бежево-красный
-------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------

RAL 9002 Светло-серый	RAL 6021 Бледно-зелёный	RAL 6011 Резедово-зелёный	RAL 6000 Патиново-зелёный	RAL 6028 Сосновый зелёный	RAL 6009 Пихтовый зелёный
--------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

RAL 9006 Бело-алюминиевый	RAL 7004 Сигнальный серый	RAL 7031 Сине-серый	RAL 5024 Пастельно-синий	RAL 5012 Голубой	RAL 5007 Бриллиантово-синий
------------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

RAL 1019 Серо-бежевый	RAL 8002 Сигнальный коричневый	RAL 8015 Каштаново-коричневый	RAL 3007 Черно-красный	RAL 8022 Чёрно-коричневый	RAL 7016 Антрацитово-серый
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------

4. Архитектура

4.6. Разрешённые материалы отделки фасадов зданий

Применение отделочных материалов для разных типов зданий

	Историче- ские, ОКН	Индивидуль- ный частный дом	Многоквар- тирный жилой дом	Обществен- ное здание	Коммер- ческое здание	НТО
Штукатурка	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Кирпич	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Природный или искусственный камень	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Керамогранит	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Доска	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Блок-хауз	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Профильный лист	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Металлокассеты или композитные кассеты	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Отделочные материалы



Штукатурка



Клинкерный
кирпич



Природный или ис-
кусственный камень



Керамогранит



Доска



Блок-хаус



Профильный лист



Металлокассеты или
композитные кас-
сеты

4. Архитектура

4.7. Рекомендации по размещению и внешнему виду подсветки зданий



Хорошо

Хорошо читаются детали фасада



Хорошо

Умеренный контраст, хорошо подобранная цветовая температура приборов



Плохо

Слишком большой контраст, детали здания пересвечены

3.8.1

Цветовая температура осветительных приборов должна быть 2700K-3000K.

3.8.2

Следует использовать энергоэффективные LED-приборы имеющие IP65.

3.8.3

Следует соблюдать график освещения, утвержденный администрацией муниципального образования.

3.8.4

Запрещено использование мерцающих осветительных приборов.

3.8.5

Размещение осветительных приборов на зданиях, несущих функцию архитектурного освещения здания, требует согласования с администрацией села.

3.8.6

Планируемое архитектурное освещение должно подтверждаться светотехническим расчетом.

3.8.7

Осветительные приборы на зданиях, несущие функцию архитектурного освещения здания, должны быть выкрашены в цвет фасада или должны быть закрыты крепежом, который выкрашен в цвет фасада.

3.8.8

Кабель для осветительные приборы на зданиях, несущие функцию архитектурного освещения, здания не должен проходить по фасаду здания.

3.8.9

Источник света осветительных приборов на зданиях, несущих функцию архитектурного освещения здания, не должны слепить пешеходов, водителей, пользователей здания и жителей близ расположенных домов.

3.8.10

Осветительные приборы на зданиях, должны быть выполнены в стилистике здания или должны быть не видны наблюдателю.

3.8.11

Крепежи осветительных приборов на зданиях должны быть выполнены из нержавеющих материалов или иметь защиту от осадков.

3.8.12

Архитектурное освещение должно подчеркивать выразительность фасада здания.



Плохо

Использование цветной подсветки недопустимо

3.8.13

Архитектурное освещение не должно ломать тектонику фасада здания.

3.8.14

Архитектурное освещение должно учитывать соотношение акцентного освещения к фоновому примерно 3:1.

3.8.15

Осветительные приборы на зданиях должны очищаться по мере их загрязнения пылью и грязью, пометом птиц.

3.8.16

Соотношение освещенной части к общей площади фасада не должно превышать 1:3 при ровных фасадах и 1:5 при разноцветных и рельефных фасадах.

5. Примеры применения Дизайн-кода

Улица Ефремова, 4



Улица Советская, 19



Автостанция Тёмкино



Советская улица, 1

